

MULTI DCTF

**Жидкость для трансмиссий с мокрым или сухим двойным сцеплением (DCT)
Technosynthese®**

ПРИМЕНЕНИЕ

Высокотехнологичная жидкость Technosynthese® специально разработана для коробок передач, оснащённых двойным сцеплением. Применяется для широкой линейки автомобилей с мокрым или сухим двойным сцеплением. Применяется для трансмиссий с двойным сцеплением: ZF, GETRAG и BORG WARNER, которыми оснащаются автомобили: VW-AUDI-SEAT-SKODA (DSG или S-tronic), BMW (DKG), MERCEDES BENZ (7G DCT), PORSCHE (PDK), FORD (Powershift), OPEL (DSG), PSA Peugeot-Citroën (DCS) RENAULT (EDC, DC4), NISSAN (GR6), MOTUL MULTI DCTF также может быть использован в некоторых механических коробках передач, требующих низковязких масел при низких температурах, например, с классом вязкости SAE 75W. Перед применением ознакомьтесь с руководством по эксплуатации автомобиля.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: **приведены ниже**

MOTUL MULTI DCTF это высокотехнологичная жидкость Technosynthese®. Применяется для широкой линейки пассажирских автомобилей, оснащенных сухим или мокрым двойным сцеплением. Благодаря эксклюзивной и специализированной формуле, MULTI DCTF:

- Снижая трение, оптимизирует расход топлива автомобилей, оборудованными трансмиссиями с двойным сцеплением.
- Предотвращает вибрации в трансмиссии, которые могут передаваться на маховик двигателя.
- Эффективно защищает зубчатые передачи, которые становятся все более многочисленными, компактными и более нагруженными.
- Обеспечивает оптимальную работу коробки передач: плавное и очень быстрое переключение передач.
- Обеспечивает идеальный отклик трансмиссии (DCT) при низких температурах.
- Высокая устойчивость к деструкции и окислению при высоких температурах, позволяет расширить интервалы замены жидкости.
- Обладает противоизносными, антикоррозионными, антипенными свойствами.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

03/22

MOTUL - 119, бль Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com



MULTI DCTF

Жидкость для трансмиссий с мокрым или сухим двойным сцеплением (DCT)
Technosynthese®

РЕКОМЕНДАЦИИ

При необходимости может смешиваться с подобными смазочными материалами.

Интервал замены жидкости выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цвет	Визуально	Янтарный
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.845
Viscosity at 40°C (104°F)	ASTM D445	33.8 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	7.3 мм²/с
Индекс вязкости	ASTM D2270	189.0
точка застывания	ASTM D97	-45.0 °C / -49.0 °F
точка возгорания	ASTM D92	196.0 °C / 385.0 °F

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

03/22

MOTUL - 119, бль Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com

motul.com



MULTI DCTF

Жидкость для трансмиссий с мокрым или сухим двойным сцеплением (DCT)
Technosynthese®

СТАНДАРТЫ	
API	GL-4
OE PERFORMANCES	
AUDI	G 009 317, G 052 171, G 052 178, G 052 182, G 052 512, G 052 527, G 052 529, G 052 726, G 052 798, G 055 512, G 055 529, G 070 726, S-tronic, TL 52 182
BMW	83 22 0 306 816, 83 22 0 397 244, 83 22 0 440 214, 83 22 2 147 477, 83 22 2 148 578, 83 22 2 148 579, 83 22 2 167 666, 83 22 2 409 710, DCTF-1, DKG, DTF 1, MTF-LT-3, MTF-LT-5
CITROËN	1618078480, 9730 A8, 9734 S2, DCS, JWS 2271
DS (CAPSA)	1618078480, 9730 A8, 9734 S2, DCS, JWS 2271
FIAT	9.55550-DA11, 9.55550-MZ2, 9.55550-MZ6, Tutela Transmission Gearforce
FORD	1 490 761, 1 490 763, POWERSHIFT, WSS-M2C200-D2, WSS-M2C200-D3, WSS-M2C200-E1, WSS-M2C936-A
HONDA	MTF-III
JAGUAR	PENTOSIN FFL-3
LEXUS	#If, #0888, 0888581001, JWS 2271, LF, LV 75W MT
MERCEDES-BENZ	MB 236.24, SLS A 001 989 86 03
MITSUBISHI	Diamond Queen SSTF-1
NISSAN	DCT Fluid, GR6, LV MT-1
PEUGEOT	1618078480, 9730 A8, 9734 S2, JWS 2271
PORSCHE	PENTOSIN FFL-3, 000 043 20, 000 043 305 63, 043 207 29, 043 207 30, 999 917 080 00, 999 917 546 00, PDK, TF 0870
RENAULT	BOT 450, DC4, EDC
SEAT	G 009 317, G 052 171, G 052 178, G 052 182, G 052 512, G 052 527, G 052 529, G 052 726, G 052 798, G 055 512, G 055 529, G 070 726, TL 52 182
SKODA	G 009 317, G 052 171, G 052 178, G 052 182, G 052 512, G 052 527, G 052 529, G 052 726, G 052 798, G 055 512, G 055 529, G 070 726, TL 52 182
SUZUKI	99000-22B27-036
TOYOTA	0888581001, JWS 2271, LF, LV 75W MT
VOLVO	1161520-7, 1161838, BOT 341
VW	DSG, G 009 317, G 052 171, G 052 178, G 052 182, G 052 512, G 052 527, G 052 529, G 052 726, G 052 798, G 055 512, G 055 529, G 070 726, TL 52 182
PRODUCTS	
CASTROL	BOT 118 Plus, BOT 341, BOT 342A, BOT 350 M1, BOT 350 M3, BOT 450, Transmax Dual
PENTOSIN	FFL-2, FFL-3
PETRONAS LUBRICANTS	Tutela Transmission Gearforce

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

03/22

MOTUL - 119, бль Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com



MULTI DCTF

Жидкость для трансмиссий с мокрым или сухим двойным сцеплением (DCT)
Technosynthese®

SHELL	TF 0870
Концерн PSA	1618078480, 9730 A8, 9734 S2, JWS 2271