

CNRG N-SERVICE GF-6A SP

Всесезонное полностью синтетическое моторное масло, соответствующее строгим требованиям ILSAC GF-6A и API SP. Разработано на основе высокоиндексных гидрокрекингových базовых масел Группы III+ с применением технологии Titan Shield. Подходит для городского режима эксплуатации «старт-стоп». Рекомендовано для сервисного обслуживания автомобилей на СТО.

Применение

Предназначено для использования в большинстве современных бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без, кроме дизельных двигателей с сажевыми фильтрами. Подходит для двигателей с прямым впрыском топлива, включая топливные системы высокого давления (Common Rail).



Преимущества



ТЕХНОЛОГИЯ
TITAN SHIELD

УСИЛЕННАЯ ПРОТИВОИЗНОСНАЯ ЗАЩИТА

Частицы титана в синергии с маслом формируют на поверхности трущихся деталей прочную защитную плёнку, которая защищает двигатель от задиров при критических нагрузках.

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВЫСОКИМ ТЕМПЕРАТУРАМ

Титановые соединения улучшают антиокислительные свойства масла, что важно для современных мощных моторов, которые работают в условиях повышенных температур и нагрузок.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ

Титан уменьшает потери на трение в наиболее нагруженных узлах, что повышает эффективность работы двигателя.



ЗВЕЗДОБРАЗНЫЙ
ПОЛИМЕР

СТОЙКОСТЬ К ДЕСТРУКЦИИ

Масло не теряет вязкость при длительных механических нагрузках, что защищает двигатель в случае перепробега.

ЗАЩИТА ПРИ ХОЛОДНОМ ПУСКЕ

Быстрая прокачиваемость при холодном пуске — защита с первых секунд работы двигателя.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА ПРИ ЛЮБЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Масло сохраняет оптимальную толщину защитной плёнки как при высоких, так и при низких температурах, обеспечивая надежную защиту двигателя в любых условиях.

Соответствие требованиям



API SP; ILSAC GF-6A; GM Dexos 1 Gen 2.

Типовые показатели

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	0W-20	5W-30
Плотность при 15 °С, кг/м³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	846	853
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	8,10	11,34
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	161	171
Динамическая вязкость CCS, мПа*с	ASTM D 5293	4 984 (при -35 °С)	5 120 (при -30 °С)
Динамическая вязкость MRV, мПа*с	ASTM D 4684	24 008 (при -40 °С)	29 749 (при -35 °С)
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050 / ASTM D 2896	8,37	8,71
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	0,73	0,75
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	225	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-51	-46

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.
Выпускается по СТО 45169682-045-2025



Дата редакции: 01.06.2026
Заменяет ранее выпущенные версии
описания данного продукта

CN311, 313R

