

MOTUL

MOTUL AUTO COOL OPTIMAL -37°C



Готовая к использованию охлаждающая жидкость / Антикоррозионная и низкотемпературная
-37°C / -35°F
Технология Organic Tech
Не содержит нитратов, аминов, боратов.

TYPE OF USE

MOTUL AUTO COOL OPTIMAL -37°C это готовая к использованию охлаждающая жидкость на основе моноэтиленгликоля, сделана по органической технологии с использованием пакета присадок Organic Tech.
Рекомендуется для всех охлаждающих систем: легковые автомобили, тяжелые грузовики, строительная и сельскохозяйственная техника, садовая техника, водная техника, стационарные двигатели...

PERFORMANCES

Классификации и одобрения заводов-изготовителей см. приложение

Содержит горькие добавки, чтобы предупредить употребление в пищу, поскольку антифризы и охлаждающие жидкости являются сладкими на вкус, но опасными для организма.

Одновременно защищает двигатель от размораживания и предотвращает коррозию металлических деталей. Оптимальная защита алюминия при высоких температурах.

Органическая технология обеспечивает отличный теплообмен, эффективно охлаждает двигатель, предотвращает закипание.

Органическая технология обеспечивает антикоррозионные свойства, которые сохраняются при повышенных температурах и в процессе эксплуатации жидкости. Низкое потребление ингибиторов коррозии позволяет увеличивать интервалы замены жидкости.

Защищает водяной насос, предотвращая кавитацию.

Не агрессивна к конструкционным материалам: металлы, пластики, резинотехнические изделия

RECOMMENDATIONS

Готовая к использованию, не требует добавления воды.

Может использоваться для доливки, однако полная замена обеспечивает лучшую эффективность.

Замена жидкости производится согласно рекомендации производителя техники.

Внимание! Контролировать и/или менять жидкость следует при охлажденном двигателе.

При необходимости может смешиваться с жидкостями на основе этиленгликоля.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com - www.motul.com

motul.com



MOTUL AUTO COOL OPTIMAL -37°C



Готовая к использованию охлаждающая жидкость / Антикоррозионная и низкотемпературная
-37°C / -35°F
Технология Organic Tech
Не содержит нитратов, аминов, боратов.

Не использовать для защиты от замерзания системы снабжения питьевой водой.
Соблюдайте рекомендации по использованию и обращению.

PROPERTIES

Цвет	Визуальный	Orange Fluo
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D4052	1.068
pH	ASTM D1287	8.4
Initial crystallization	ASTM D1177	-38.0 °C / -36.0 °F
Защита от замерзания		-37.0 °C / -35.0 °F
Резервная щёлочность	ASTM D1121	2.8 мг KOH / г
Точка кипения	ASTM D1120	136°C / 277°F (+1.5 bar)



MOTUL AUTO COOL OPTIMAL -37°C



Готовая к использованию охлаждающая жидкость / Антикоррозионная и низкотемпературная
-37°C / -35°F
 Технология Organic Tech
 Не содержит нитратов, аминов, боратов.

СТАНДАРТЫ	
ASTM STANDARD	D3306, D4656
BRB	BR 637
BRITISH STANDARD	BS 6580
FVV STANDARD	Germany FVV Heft R443
UNE STANDARD	26-361-88/1
OE PERFORMANCES	
AUDI	TL-774 D = G 12, TL-774 F = G 12+
CUMMINS	IS series & N14
DAF	74002
DETROIT DIESEL	Power Cool Plus
DEUTZ	0199-99-1115, 0199-99-2091
FIAT	9.55523
FORD	WSS-M97B44-D
GENERAL MOTORS	GM 6277M (+B040 1065)
JAGUAR	CMR 8229, WSS-M97B44-D
JOHN DEERE	JDM H5
KOMATSU	07.892 (2007)
LAND ROVER	CMR 8229, WSS-M97B44-D, WSS-M97B44-D
LEYLAND	DW03245403
LIEBHERR	MD1-36-130
MACK	014 GS 17009
MAN	324 typ SNF, D36 5600
MAZDA	MEZ MN 121 D
MERCEDES-BENZ	MB 326.3
MITSUBISHI	JQ07913-014
MTU	MTL 5048
MWM	0199-99-2091
OPEL	GM 6277M (+B040 1065), QL 130100
RENAULT	41-01-001/--S Type D, 41-01-001/--S Type D
SAAB	GM 6277M (+B040 1065)
SEAT	TL-774 D = G 12, TL-774 F = G 12+
SKODA	61-0-0257, TL-774 D = G 12, TL-774 F = G 12+
VAUXHALL	GM 6277M (+B040 1065), QL 130100
VOLVO	128 6083 / 002
VW	G12, G12+, TL-774 D = G 12, TL-774 F = G 12+
WDRTSILD	32-9011
PRODUCTS	
MAK	A4.05.09.01
SACM DIESEL	DLP799861

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com - www.motul.com



MOTUL AUTO COOL OPTIMAL -37°C



Готовая к использованию охлаждающая жидкость / Антикоррозионная и низкотемпературная
-37°C / -35°F
Технология Organic Tech
Не содержит нитратов, аминов, боратов.

ULSTEIN BERGEN	2.13.01
----------------	---------