



Производитель:
АО «Энергия», г. Москва, ул. Иркутская д. 11, корп. 2
Тел.: +7 (495) 510-27-74
www.cnrg-oil.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 06.04.

Масло гидравлическое НЕФТЕМАСТЕР ВМГЗ -45 С

1. ГОСТ или ТУ	ТУ 0253-002-45169682-2013
2. Код ОКПД 2	19.20.29.130
3. Дата изготовления продукта	01.04.2025
4. Дата отбора проб по ГОСТ 2517	01.04.2025, 02.04.2025
5. Номер емкости	Б2
6. Размер партии (масса), кг	20100 кг
7. Дата проведения испытаний	01.04.2025, 02.04.2025
8. Дата выдачи паспорта:	02.04.2025
9. Вид тары	бочка 205 л/ пласт. канистра 20 л, 4 л, 1 л
10. Дата фасовки	02.04.2025



Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-
RU.РА10.В.63533/23.
Срок действия 13.12.2023-
12.12.2026.

Технические показатели продукта

№	Наименование показателей	Методы испытаний	Норма по ТР ТС 030/2012	Нормы по ТУ 0253-002-45169682-2013	Фактическое значение
1	Внешний вид	Визуально по 5.2 ТУ 0253-002-45169682-2013		Однородная прозрачная жидкость	Однородная прозрачная жидкость
2	Вязкость кинематическая при 50 °С, мм ² /с, не менее	ASTM D445/ГОСТ 33		10	13,21
3	Вязкость кинематическая при минус 30 °С, мм ² /с, не более	ASTM D445/ГОСТ 33		1500	1480
4	Индекс вязкости, не менее	ASTM D2270/ГОСТ 25371		130	143
5	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	ASTM D92/ГОСТ 4333	135	135	166
6	Температура застывания, °С, не выше	ASTM D97/ГОСТ 20287		-45	-55
7	Кислотное число, мг КОН/г, не более	ASTM D664/ГОСТ 11362		1,0	0,71
8	Стабильность против окисления, показатели после окисления: -массовая доля осадка, %, не более	ГОСТ 981		0,05	0,05
9	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	0,030	Отсутствие (0,005)	Отсутствие
10	Массовая доля воды, %, не более	ASTM D95/ГОСТ 2477		Отсутствие	Отсутствие
11	Зольность, %, не более	ГОСТ 1461		0,2	0,1
12	Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более	ГОСТ 3900		885	846
13	Цвет, ед. ЦНТ, не более	ГОСТ 20284/ISO 2049		3,0	2,5
14	Температура самовоспламенения, не ниже, °С	ГОСТ 12.1.044	165	Не нормируется	300
15	Изменение массы резины марки УИМ-1 в масле %, в пределах	ГОСТ 9.030 метод А		4,0-7,5	4,6

Заключение: продукт соответствует требованиям ТУ 0253-002-45169682-2013

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям настоящего стандарта в течение 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортировки и хранения по ГОСТ 1510-2022.

Заведующий лабораторией: Федотова А.А.

