



ВМГЗ -45



Всесезонное гидравлическое загущенное масло для систем гидроуправления и гидропривода лесозаготовительной, строительной, подъемно-транспортной, дорожной и другой техники, эксплуатируемой в помещениях и на улице.

Рекомендуется для эксплуатации в системах без подогрева и с подогревом при рабочих температурах от -40 °С до +50 °С. Хорошие антикоррозионные свойства способствуют защите всех металлических частей гидравлической системы.

Типовые показатели

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	ВМГЗ -45 С
Плотность при 20 °С, кг/м³	ГОСТ 3900	830
Вязкость кинематическая при 50 °С, мм²/с	ГОСТ 33	12,1
Вязкость кинематическая при 30 °С, мм²/с	ГОСТ 33	1480
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	152
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	166
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-47
Содержание механических примесей, %	ГОСТ 10577	Отсутствие
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 5985	0,62

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.
Выпускается по ТУ 0253-002-45169682-2013.