

Масло для редукторов подвесных двигателей водной техники
Дезмульгирующее
Минеральное

ПРИМЕНЕНИЕ

Дезмульгирующее трансмиссионное масло, специально разработано для смазывания редукторов подвесных двигателей водной техники: EVINRUDE, FORCE, JOHNSON, MARIMER, MERCURY, SEAGULL, SELVA, SUZUKI, TOHATSU, YAMAHA.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

Соответствует требованиям спецификации US STEEL 224.
Высокие смазывающие свойства обеспечивают снижение трения и износа.
Значительно снижает шумность работы редуктора.
Обладает противозадирными, антипенными, антикоррозионными свойствами.
Обеспечивает высокие дезмульгирующие свойства.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации.
Рекомендованная периодичность замены масла – 1 раз в год.
Не использовать в редукторах с электрическим реверсом.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Класс вязкости	SAE J 306	90
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.883
Viscosity at 40°C (104°F)	ASTM D445	143.0 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	14.7 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	100.0
точка застывания	ASTM D97	-32.0 °C / -26.0 °F

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.



TRANSLUBE 90

Масло для редукторов подвесных двигателей водной техники
Дезэмульгирующее
Минеральное

Дезэмульсия	ASTM D2711	47.6 мл (без воды)
Эмульсия		Отсутствует
точка возгорания	ASTM D92	229.0 °C / 444.0 °F