



N-STROKE agro 4T

Моторные масла для четырехтактных двигателей садовой техники

1 л

C.N.R.G. N-Stroke Agro 4T — линейка минеральных (**N-Stroke Agro 4T**) и полусинтетических (**N-Stroke Agro 4T+**) моторных масел для четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей генераторов, культиваторов, газонокосилок, мотоблоков, мини-тракторов, снегоуборщиков и прочей садовой техники. В основе продуктов — высокоочищенное минеральное и синтетическое базовое сырье с добавлением многофункционального пакета присадок, что придает маслу отличные антикоррозионные и противоизносные свойства. Рекомендуется применять в технике **Husqvarna, STIHL, Viking, MTD, Honda, Caiman, MasterYard** и других производителей.

Преимущества

- + Высокие антиокислительные и антикоррозионные свойства защищают узлы двигателя от ржавчины и коррозии
- + Высокая защита от износа деталей продлевает ресурс двигателя
- + Высокая термоокислительная стабильность снижает образование нагара, лаковых отложений и шлама в двигателе, увеличивая интервал замены масла
- + Хорошие низкотемпературные свойства обеспечивают облегченный пуск и стабильную работу техники зимой (N-Stroke Agro 4T+ 10W-40)

Применение

Современные четырехтактные бензиновые и дизельные двигатели генераторов, культиваторов, газонокосилок, мотоблоков, мини-тракторов и прочей садовой техники.

Соответствие требованиям

N-Stroke Agro 4T SAE 30:
API SG/CD.

N-Stroke Agro 4T+ 10W-30:
API SL/CF; JASO MA-2.

МОТОРНЫЕ
МАСЛА ДЛЯ
САДОВОЙ ТЕХНИКИ



C.N.R.G.



N-STROKE
agro



C.N.R.G. Oil Company

+7 495 510-27-74 | info@cnrg-oil.ru | www.cnrg-oil.ru
Москва, ул. Иркутская д.11, корп. 2

Номер технического паспорта: **CN154-155R**
Дата редакции: **10.07.2019**



1 л

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

C.N.R.G.[™]
Энергия притяжения



N-STROKE agro 4T

Моторные масла для четырехтактных двигателей садовой техники

Типовые характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	4T (SAE 30)	4T+ (10W-30)
Плотность при 15 °С, г/см ³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	883	872
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	11,1	10,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	96	148
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 / ASTM D 4739	6,6	6,7
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	0,9	0,9
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	235	216
Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-16	-34

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

N-Stroke Agro 4T+ выпускается по ТУ 0253-072-45169682-2016

N-Stroke Agro 4T выпускается по ТУ 0253-073-45169682-2016

C.N.R.G. Oil Company

+7 495 510-27-74 | info@cnrg-oil.ru | www.cnrg-oil.ru
Москва, ул. Иркутская д.11, корп. 2

Номер технического паспорта: **CN154-155R**

Дата редакции: **10.07.2019**