

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Трансмиссионное масло
GT GEAR OIL 75W140 GL5

LAVR[®]
MOTOLINE

02/2024

ОПИСАНИЕ:

Высококачественное синтетическое трансмиссионное масло разработано для использования в свободных дифференциалах и в самоблокирующихся дифференциалах Limited Slip. Состоит из синтетической базы и специального высокотехнологичного пакета присадок последнего поколения. Применение современных компонентов наделяет масло отличной термоокислительной стабильностью. Масло рекомендовано к применению в тяжелонагруженных зубчатых передачах, дифференциалах, коробках отбора мощности, планетарных передачах, работающих в условиях повышенных температур, высоких скоростей и ударных нагрузок, требующих применения масел, соответствующих группе эксплуатационных свойств уровня API GL-5.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Обладает отличной смазывающей способностью и противоизносными свойствами
- Поддерживает отличное состояние уплотнителей и сальников
- Сохраняет вязкостные характеристики при любых режимах эксплуатации
- Обеспечивает лучшую защиту от трения и продлевает срок службы узлов
- Снижает вибрацию и шумы

ДОПУСКИ:

GL-5, SCANIA STO 1:0, SCANIA STO 2:0A, MIL-L-2105D.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Физическое состояние: текучая жидкость

Цвет: янтарный

Запах: специфический

Класс вязкости	SAE J 300	75W-140
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D 445	181,42 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D 445	25,69 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D 2270	176
Температура вспышки	ASTM D 92	214°C
Температура застывания	ASTM D5985	-42°C

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Для сверхвысоконагруженных главных передач с блокируемыми дифференциалами и вспомогательными механизмами, а также без них.

ПРИМЕНЕНИЕ:

При выборе учитывать предусмотренный производителем трансмиссии класс вязкости. Можно смешивать с любыми брендовыми трансмиссионными маслами. Полная эффективность возможна только при использовании в несмешанном состоянии. Применять только в механических коробках передач, для которых предписаны масла API GL 5.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Осторожно. При попадании в глаза, рот и на кожу тщательно промыть водой и при необходимости проконсультироваться у врача. Утилизацию отработанного масла и упаковки производить в специально отведенных местах. Не смешивать с растворителями, тормозными и охлаждающими жидкостями. Хранить в закрытых помещениях при положительной температуре до +40°C и влажности не более 75%, не подвергая воздействию влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 5 лет при соблюдении условий хранения. Дата и номер партии указаны на упаковке.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 [звонок по России бесплатный].
www.lavr.ru

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Трансмиссионное масло
GT GEAR OIL 75W140 GL5

LAVR[®]
MOTOLINE

02/2024

ФАСОВКИ:

1 Л Пластиковая канистра Art. Ln7903



Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 [звонок по России бесплатный].
www.lavr.ru