

CNRG N-SERVICE ATF DX VI



Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость нового поколения для автоматических коробок передач (ручной режим, последовательный режим, электронный контроль и др.), в том числе с блокировкой гидротрансформатора, требующих применения жидкостей стандарта Dexron VI.

Разработана с применением высококачественных базовых масел и современного пакета присадок, обеспечивающих стабильную работу трансмиссии в широком диапазоне температур. Обладает пониженной вязкостью, способствующей повышению топливной экономичности и плавности переключения передач. Специально разработана для профессионального обслуживания автомобилей на станциях технического обслуживания (СТО).

Применение

Рекомендуется для современных автоматических коробок передач легковых и легких коммерческих автомобилей американских, азиатских и европейских производителей: GM, Ford, Chrysler, Honda, Hyundai, KIA, Mitsubishi, Toyota, Nissan и других. Подходит для использования в условиях интенсивной эксплуатации и при увеличенных интервалах замены. Может применяться в качестве замены более ранних стандартов Dexron IIIH или Dexron IIIG.



Преимущества

- Отличная термоокислительная стабильность и увеличенный срок службы жидкости
- Плавное и стабильное переключение передач
- Повышенная защита от износа и образования отложений
- Стабильные вязкостные характеристики при низких и высоких температурах
- Способствует снижению расхода топлива
- Совместимость с современными уплотнительными материалами

Соответствие требованиям

GM DEXRON VI; **Hyundai/KIA** ATF SP-IV/ATF SPH-IV; **Aisin-Warner** AW-1; **JASO** M315 1A LV; **Toyota** ATF WS (JWS 3324); **BMW** ATF M-1375.4/BMW ATF 6; **Mazda** ATF M-V/FZ; **Mitsubishi** ATF SP-IV /ATF-J3; **Ford** MERCON LV/SP; **Nissan** Matic-S; **Honda** ATF DW-1; **VW** G 055 005/G 055 540.



Типовые показатели

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	ATF DX VI
Цвет	Визуально	Красный
Плотность при 20 °С, кг/м³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	837
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	6,22
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	26,66
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	198
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	214
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-49
Вязкость по Брукфилду при -40 °С, мПа*с	ASTM 2983	7 600

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.
Выпускается по СТО 45169682-057-2026



Дата редакции: 20.05.2026
Заменяет ранее выпущенные версии
описания данного продукта

CN322R

CNRG