

CNRG N-SERVICE DCTF Multi



Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость, разработанная специально для роботизированных коробок передач с двойным сцеплением (DSG/DCT). Обеспечивает стабильную работу трансмиссии за счет оптимально сбалансированных фрикционных характеристик, высокой термической и окислительной стабильности. Специально разработана для профессионального обслуживания автомобилей на станциях технического обслуживания (СТО).

Применение

Рекомендуется для роботизированных трансмиссий с двойным сцеплением легковых автомобилей, где требуется специализированная жидкость DCTF. Следует применять в соответствии с рекомендациями производителя оборудования.



Преимущества

- Оптимизированные фрикционные характеристики для быстрого и плавного переключения
- Высокая устойчивость к перегреву и окислению
- Эффективная защита зубчатых передач и подшипников
- Минимизация вибраций и шума
- Отличная совместимость с материалами сцеплений
- Стабильная работа при высоких нагрузках

Соответствие требованиям

BMW Drivelogic 7-speed (Getrag)/DCTF-1, 1+, 2/6-speed DCT/MTF LT-5; **Chrysler** Powershift 6-speed (Getrag)/68044345 EA & GA; **Ferrari** 7-speed (Getrag)/TF DCT-3; **Ford/Nissan** Powershift 6-speed, WSS-M2C936-A/WSS-M2C200-D2/WSS-M2C218-A1/F-DC; **Mitsubishi** TC-SST 6-speed (GFT)/MZ3200D, DiaQueen SSTF-1; **Peugeot/Citroen** DCS 6-speed (GFT)/9734.S2; Renault EDC 6-speed (Getrag)/EDC-7/77 11 785 243 (DW5); **Volvo** Powershift 6-speed (GFT)/1161838/1161839; **VW** (Audi, Seat, Skoda) 6-speed/7-speed, VW/Audi TL 52529/G 052 529 A2 or A6/S-Tronic 7 (DSG7)/G 055 529/G 052 512/TL 521 82/G 052 182 A2, A6 /G 052 526/G 055 536; **ZF**/Porsche 999.917.080.00/999.917.080.01; **JETOUR** DF727A; **Geely** 7-speed; **Great Wall** DCT; **Changan** DCTF; **BYD** DCTs, Q/BYD-A1909.0058-2013; **Castrol** BOT 341; **FIAT** 9.55550-MZ6; **MB** 236.21.



Типовые показатели

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	DCTF Multi
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	7,2
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	35,9
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	169
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	194
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-45
Вязкость по Брукфильду при -40 °С, мПа*с	ASTM 2983	13 770

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.
Выпускается по СТО 45169682-057-2026



Дата редакции: 19.05.2026
Заменяет ранее выпущенные версии
описания данного продукта

CN327R

CNRG