



AIR INTAKE CLEAN GASOLINE



**Профессиональный очиститель
системы впуска бензиновых двигателей для
сервисной программы Motul Performance**

**Присадка для применения со
специализированным оборудованием**

ПРИМЕНЕНИЕ

MOTUL AIR INTAKE CLEAN GASOLINE это готовый к использованию очиститель для удаления отложений во впускном тракте и карбюраторах бензиновых двигателей. Эффективно удаляет отложения во впускном трубопроводе, дроссельных заслонках, клапанах, впускных окнах, карбюраторе, смесительных камерах, жиклёрах, соплах, поплавках и стенках поплавковых камер, диффузорах.

Являясь частью продуктового предложения сервисной программы Motul Performance, MOTUL AIR INTAKE CLEAN GASOLINE может применяться исключительно со специализированным оборудованием для промывки систем двигателя Motul Inject 3в1.

Очищает впускную систему бензинового двигателя: впускные трубопроводы, дроссельные заслонки, клапаны, впускные окна, карбюраторы, смесительные камеры, жиклёры, сопла, поплавки и стенки поплавковых камер, диффузоры, стержни впускных клапанов, седла клапанов, камеры сгорания.

Рекомендуется к применению во всех типах бензиновых двигателей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Очень быстро удаляет такие отложение как нагары, лак, смолы.

Обеспечивается максимальная эффективность и производительность очистки при применении MOTUL AIR INTAKE CLEAN GASOLINE со специализированным оборудованием для промывки систем двигателя Motul Inject 3в1 по программе Motul Performance.

MOTUL AIR INTAKE CLEAN GASOLINE обеспечивает стабилизацию работы двигателя на оборотах холостого хода, а также восстанавливает его мощностные характеристики.

Улучшает отклик двигателя.

Способствует снижению расхода топлива и вредных выбросов в атмосферу.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Использовать только со специализированным оборудованием по программе Motul Performance. Для правильного применения следуйте инструкциям специализированного оборудования для промывки систем двигателя Motul Inject 3в1.

Содержимое одного флакона MOTUL AIR INTAKE CLEAN GASOLINE достаточно для одного применения.

Присадка готовая к применению. Залейте содержимое одного флакона MOTUL AIR INTAKE CLEAN GASOLINE в специальную емкость для присадки на оборудовании Motul Inject 3в1.

Установите подходящие переходники во впускной тракт в соответствии с процедурой на оборудовании Motul Inject 3в1.

При работающем двигателе на оборотах 2 500 об/мин распылите продукт во впускной тракт двигателя согласно рабочим процедурам.

Следуйте инструкциям оборудования для корректного использования.

Не превышайте рекомендуемые пропорции. При необходимости повторите процедуру очистки ещё раз.

Соблюдайте все меры предосторожности при использовании.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Полная информация по безопасному применению находится в паспорте безопасности и на этикетке продукта.