



Дизель 10W-40



Линейка универсальных высококачественных всесезонных моторных масел для эксплуатации в высокооборотистых четырехтактных тяжелонагруженных дизельных двигателях, а также для бензиновых двигателей в жестких условиях эксплуатации. Производятся на основе высокоочищенных минеральных и синтетических базовых масел с использованием сбалансированных пакетов присадок импортного и отечественного производства.

Применение

Предназначены для эксплуатации в высокооборотистых четырехтактных тяжелонагруженных дизельных двигателях с турбонаддувом и без, в дизельных и бензиновых двигателях отечественных и импортных легковых автомобилей, и легких грузовиков.

Преимущества

- Обладают отличными моющими, диспергирующими и противоизносными свойствами для защиты двигателя
- Низкотемпературные свойства обеспечивают отличную прокачиваемость масла при низких температурах
- Масла сохраняют свои эксплуатационные свойства на протяжении всего срока службы
- Обладают отличными антикоррозионными свойствами и термической стабильностью

Соответствие требованиям

API CF-4/SG;

Типовые показатели

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	10W-40	15W-40
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	878	878
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм	ГОСТ 33 / ASTM D 445	14,14	13,81
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	146	125
Динамическая вязкость CCS, мПа*с	ASTM D 5293	4 539 (при -25 °С)	6 310 (при -20 °С)
Динамическая вязкость MRV, мПа*с	ASTM D 4684	32 650 (при -30 °С)	32 650 (при -25 °С)
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 / ASTM D 4739	9,23	8,39
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050 / ASTM D 2896	9,04	8,27
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	1,0	1,15
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	238	236
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-37	-37

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

Выпускается по СТО 45169682-041-2025

Дата редакции: 15.07.2025
Заменяет ранее выпущенные версии
описания данного продукта

NF-209R