

Информация к продукту

Автошампунь для бесконтактной мойки TRUCK для грузового транспорта

Описание

Автошампунь для бесконтактной мойки TRUCK – профессиональный двухкомпонентный состав с усиленной моющей способностью. Обладают мощным обезжиривающим эффектом, за счет чего смывает даже слой статических загрязнений, характерных для грузового и коммерческого транспорта. Рекомендуются для бесконтактной мойки грузового и легкового транспорта, грузовых прицепов и полу-прицепов, автоцистерн и спецтехники.

Свойства / характеристики

- Благодаря усиленной моющей активности быстро удаляет масла, копоть, стойкую дорожную пыль и въевшиеся сложные загрязнения, свойственные коммерческому транспорту
- Легко смывается водой, не обладает выраженным запахом и не вызывает аллергических реакций
- Полностью безопасен для всех типов конструкционных материалов автомобиля
- Биоразлагаемый состав не оказывает негативного влияния на окружающую среду
- Содержит ингибитор коррозии.

Физико-химические свойства

Внешний вид: двухслойная окрашенная жидкость

Запах: слабый, специфический

pH: 12 – 13

pH (1%): 11 – 12

Сфера применения

Концентрат жидкости, предназначенной для очистки внешних поверхностей автомобилей, мотоциклов, велосипедов и т.д.

Применение

1. Перед использованием тщательно перемешать
2. В соответствии с рекомендациями производителя оборудования, настроить давление воды и подачу воздуха до оптимального уровня. Допускается применение на пенных и эмульсионных программах
3. Дозировка средства в каждом конкретном случае зависит от оборудования, степени загрязнения автотранспорта, жесткости применяемой воды и

температуры воздуха

4. При мойке грузового транспорта концентрация для пеногенератора: 14 – 20 мл/л; для пенокомплекта: 250 – 520 мл/л

При мойке легковых машин концентрация для пеногенератора: 12 – 25 мл/л; для пенокомплекта: 160 – 320 мл/л

5. В случае сложных загрязнений предварительно сбить грязь

6. Равномерно нанести шампунь на кузов автомобиля

7. Через 2 – 3 минуты смыть водой до полного удаления шампуня с поверхности

Не допускать высыхания состава на кузове автомобиля и не наносить на разогретую поверхность.

Меры предосторожности / хранение

Хранить в вертикальном положении при температуре от +2 до +30°C.

Избегать попадания внутрь организма. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. При работе с концентратом использовать резиновые перчатки. Беречь от детей.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

Фасовки

1 л	ПЭ канистра	Art. Ln2346
5 л	ПЭ канистра	Art. Ln2347
20 л	ПЭ канистра	Art. Ln2349

Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.