

HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-20

Экономящее топливо высокоэффективное моторное масло специально разработано для автомобилей ведущих азиатских производителей автомобилей.

Описание

HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-20 — моторное масло, разработанное на основе высококачественных базовых масел синтеза HC, которые особенно подходят для современных азиатских легковых бензиновых двигателей с турбонаддувом и без него. Класс вязкости SAE 5W-20 помогает достичь оптимальной экономии топлива и, таким образом, экономить ценное топливо. HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-20 также обеспечивает превосходную защиту от износа и защиту каталитического нейтрализатора, обеспечивая при этом чистоту двигателя и поршня. Это высокопроизводительное моторное масло соответствует строгим требованиям к LSPI стандартов API SP и, таким образом, оптимально защищает от нежелательного раннего зажигания (LSPI - low speed pre ignition).

Применение

HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-20 используется в современных бензиновых двигателях, особенно азиатских производителей автомобилей, — как в обычных бензиновых, так и гибридных автомобилях. HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-20 обеспечивает чистоту поршней и двигателей, предотвращает образование отложений в турбокомпрессорах, а также образование осадка и коррозии.

Равноценно по качеству в соответствии с законодательством ЕС

- API SP RC/SN PLUS RC (Resource Conserving)
- ILSAC GF-5/-6A

Кроме того рекомендуется к применению, когда соответствует

- Hyundai
- Kia
- Mazda
- Mitsubishi
- Toyota

Преимущества

- первоклассный рационализаторский продукт с многофункциональным применением во многих моделях автомобилей, особенно в азиатском производстве
- превосходная характеристика LSPI защищает от нежелательного преждевременного зажигания
- очень хорошая устойчивость при работе на этаноле (E85) - защищает против коррозии и образования осадка
- предотвращает образование отложений в двигателе и турбокомпрессоре. Это означает высокую эксплуатационную надежность и низкие затраты на обслуживание.
- быстрое промасливание двигателя и хорошие свойства холодного запуска
- смешивается и совместим с обычными, а также синтетическими моторными маслами. Чтобы в полной мере реализовать преимущества HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-20, рекомендуется полностью заменить масло.

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms



Какое масло подходит для вашего транспортного средства? Мы поможем вам выбрать подходящее масло ROWE HIGHTEC.

HIGHTEC SYNT ASIA SAE 5W-20

ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Свойства	Норма	Единица измерения	Значение
Плотность при 15 °C	ASTM D-7042	g/ml	0.844
Кинематическая вязкость KV 40	ASTM D-7042	mm ² /s	50,6
Кинематическая вязкость KV 100	ASTM D-7042	mm ² /s	9,1
Индекс вязкости	ASTM D-7042	-	163
Температура вспышки	ASTM D-92 / DIN EN ISO 2592	°C	222
Температура застывания	ASTM D-97 / DIN EN ISO 3016	°C	-36
Низкотемпературная вязкость (CCS)	ASTM D-5293	cP @ °C	4260 @ -30
Общее щелочное число	DIN 51639-1	mgKOH/g	8,4
Высокотемпературная вязкость (HTHS)	ASTM D4683	mPas	2,7

НАСТОЯЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ТИПИЧНЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ДАННЫЕ НЕ СОДЕРЖАТ ГАРАНТИИ СВОЙСТВ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОСОБОГО СЛУЧАЯ ПРИМЕНЕНИЯ. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБРАЩЕНИЯ С ПРОДУКТОМ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ САМИМ ПОЛУЧАТЕЛЕМ НАШИХ ПРОДУКТОВ. ПРОДУКТЫ ROWE БЕСПРЕРЫВНО СОВЕРШЕНСТВУЮТСЯ. ПОЭТОМУ ROWE ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО, ИЗМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКТЕ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ. ДЛЯ ВСЕХ, БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ, ПОСТАВОК ДЕЙСТВУЮТ НАШИ АКТУАЛЬНЫЕ ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВОК И ПЛАТЕЖЕЙ (www.rowe-oil.com).

ROWE MINERALÖLWERK GMBH
Langgewann 101, D-67547 Worms

