

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Моторное масло GT SPORT 2T
SYNTHETIC MOTOR OIL 2T

LAVR[®]
MOTOLINE

12/2024

ОПИСАНИЕ:

Высококачественное синтетическое моторное масло для самых требовательных 2-тактных двигателей. Специально разработано для высокомоментных и высокооборотистых ДВС мотоциклов, квадроциклов, гидроциклов и другой экстремальной техники. Благодаря синтетической основе с комплексом присадок масло обеспечивает высокие смазывающие свойства, снижает трение и износ. Образует высокопрочную масляную пленку. Подходит для систем с автоматической подачей масла и предварительного смешивания.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Способствует снижению трения и уменьшению износа
- Образует стабильную смесь при смешивании с топливом
- Препятствует образованию нагарных отложений и закоксовыванию поршневых колец
- Обеспечивает минимальную дымность выхлопа

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Физическое состояние: текучая жидкость

Цвет: красный

Запах: специфический

Допуски	API TC, ISO-L-EGD, JASO FD
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	10,78
Индекс вязкости	218
Щелочное число TBN, мг КОН/г	2,27
Температура вспышки в открытом тигле, °C	187
Температура застывания, °C	-55
Вязкость динамическая (CCS) при -25°C, мПа*с	889
Сульфатная зольность, %	0,18

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Специально адаптировано к требованиям 2-тактных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

При смазке топливно-масляной смесью: Залить масло в топливный бак. Дозаправить топливо в зависимости от пропорции

смеси. Смешивание происходит самостоятельно. При отдельной смазке: Залить масло в масляный бак. Масло примешивается в топливо с помощью дозирующего устройства. Пропорция смешивания масла с топливом должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Осторожно. При попадании в глаза, рот и на кожу тщательно промыть водой и при необходимости проконсультироваться у врача. Утилизацию отработанного масла и упаковки производить в специально отведенных местах. Не смешивать с растворителями, тормозными и охлаждающими жидкостями. Хранить в закрытых помещениях при положительной температуре до 40°C и влажности не более 75%, не подвергая воздействию влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 5 лет при соблюдении условий хранения. Дата и номер партии указаны на упаковке.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

1 L ПЭ канистра Art. Ln7721

4 L ПЭ канистра Art. Ln7722



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 [звонок по России бесплатный].
www.lavr.ru