

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Моторное масло GT SNOW 2T
SYNTHETIC MOTOR OIL 2T

LAVR[®]
MOTOLINE

12/2024

ОПИСАНИЕ:

Высококачественное синтетическое моторное масло с низкой температурой застывания -55°C, обеспечивает легкий запуск самых требовательных 2-тактных двигателей снегоходов в условиях экстремально низких температур. Благодаря синтетической основе с комплексом присадок масло гарантирует высокие смазывающие свойства, снижает трение и износ. Образует высокопрочную масляную пленку. Подходит для систем с автоматической подачей масла и предварительного смешивания.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Обеспечивает быстрый и легкий запуск двигателя
- Диспергирующие присадки в составе предотвращают образование шлама и лаковых отложений
- Уменьшает износ и повышает КПД двигателя благодаря антифрикционному пакету присадок
- Сохраняет высокие смазочные свойства в экстремальных условиях эксплуатации

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Физическое состояние: текучая жидкость

Цвет: красный

Запах: специфический

Допуски	API TC, ISO-L-EGD, JASO FD
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	9,62
Индекс вязкости	201
Щелочное число TBN, мг КОН/г	2,33
Температура вспышки в открытом тигле, °C	179
Температура застывания, °C	-55
Вязкость динамическая (CCS) при -25°C, мПа*с	845
Сульфатная зольность, %	0,18

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Специально адаптировано к требованиям 2-тактных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

При смазке топливно-масляной смесью:

Залить масло в топливный бак. Дозаправить топливо в зависимости от пропорции смеси. Смешивание происходит самостоятельно. При отдельной смазке: Залить масло в масляный бак. Масло примешивается в топливо с помощью дозирующего устройства. Пропорция смешивания масла с топливом должна соответствовать требованиям руководства по эксплуатации двигателя.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Осторожно. При попадании в глаза, рот и на кожу тщательно промыть водой и при необходимости проконсультироваться у врача. Утилизацию отработанного масла и упаковки производить в специально отведенных местах. Не смешивать с растворителями, тормозными и охлаждающими жидкостями. Хранить в закрытых помещениях при положительной температуре до 40°C и влажности не более 75%, не подвергая воздействию влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 5 лет при соблюдении условий хранения. Дата и номер партии указаны на упаковке.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

1 L ПЭ канистра Art. Ln7769

4 L ПЭ канистра Art. Ln7770



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 [звонок по России бесплатный].
www.lavr.ru