

# ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Моторное масло GT MARINE 4T 10W40  
SYNTHETIC MOTOR OIL 10W40

**LAVR**  
MOTOLINE

11/2022

## ОПИСАНИЕ:

Синтетическое масло для четырехтактных подвесных бензиновых двигателей водной техники и гидроциклов. Создано на основе гидрокрекинговой базы высокой степени очистки и специальных присадок для морского сектора. Содержит комплекс защиты от износа, основанный на технологии наноуглеродного армирования, защищает двигатель при экстремально тяжелых условиях эксплуатации, продлевает срок службы. Ингибиторы коррозии защищают от повреждений, вызванныхостоями транспортных средств даже под воздействием соленой воды. Подходит для двигателей с каталитическими нейтрализаторами.

## СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Специально адаптировано для работы в форсированных двигателях
- Масляная пленка сохраняет высокую прочность при повышенной температуре
- Нейтрализует воздействие морской соленой воды и защищает в зимний период
- Обеспечивает плавную работу двигателя и стабильное давление в системе смазки
- Снижает образование отложений в камерах сгорания, впускных и выпускных каналах
- Имеет неизменную вязкость на протяжении всего периода эксплуатации

## ДОПУСКИ:

NMMA FC-W, API SM.

## ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Физическое состояние: текучая жидкость

Цвет: янтарный

Запах: специфический

Класс вязкости	SAE J 300	10W-40
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D 445	101,75 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D 445	14,45 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости	ASTM D 2270	146
Температура высыпки	ASTM D 92	228°C
Температура застывания	ГОСТ 20287	-40°C

TBN (щелочное число)	ASTM D 2896	6,93 мг KOH/г
----------------------	-------------	---------------

ТУ 0253-001-24843341-2018

## СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Специально адаптировано к требованиям 4-тактных лодочных двигателей.

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя двигателя! Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, несмешанного с другими, продукта.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Осторожно. При попадании в глаза, рот и на кожу тщательно промыть водой и при необходимости проконсультироваться у врача. Утилизацию отработанного масла и упаковки производить в специально отведенных местах. Не смешивать с растворителями, тормозными и охлаждающими жидкостями. Хранить в закрытых помещениях при положительной температуре до +40°C и влажности не более 75%, не подвергая воздействию влаги и прямых солнечных лучей.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

## ФАСОВКИ:

1 L ПЭ канистра Art. Ln7799

4 L ПЭ канистра Art. Ln7790



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / 000 ТД «ЛАВР», 454080, Россия,  
г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402,  
т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65  
(звонок по России бесплатный).  
[www.lavr.ru](http://www.lavr.ru)