

Информация к продукту

Смазка белая цепная с PTFE



Описание

Смазка белая цепная с PTFE – специализированная тефлоновая смазка с комплексом антифрикционных присадок для обработки приводных цепей вело- и мототехники, оборудования. Смазка в формате аэрозоля равномерно и экономично наносится. Она не вымывается водой, обеспечивает длительную защиту цепи и предотвращает растяжение и износ даже при сухом трении.

Свойства / характеристики

- Легко проникает в звенья цепи
- Надежно фиксируется на поверхностях за счет ультрадисперсного порошка PTFE и функциональных добавок
- Создает прочную полимерную пленку
- Вытесняет влагу и не смывается
- Защищает от износа и коррозии длительное время
- Отталкивает пыль, песок, загрязнения
- Подходит для жестких условий эксплуатации

Физико-химические свойства

Состав: белая густая жидкость на основе политетрафторэтилена

Сфера применения

Применяется для приводных цепей мото- и велотехники, производственного и складского оборудования.

Применение

Смазка для частного и профессионального применения. Для наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +14°C.

1. Тщательно встряхнуть
2. Нанести на предварительно очищенную цепь с небольшого расстояния
3. Удалить излишки.

Избегать попадания на тормозные механизмы.

Подробная инструкция по применению находится на упаковке и на сайте lavr.ru.

Меры предосторожности / хранение

Хранить в вертикальном положении при температуре от +5 до +25°C. Температура транспортировки от -40 до +49°C.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

Фасовки

400 мл аэрозольный баллон Art. Ln1741

Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.