

# ТСП-15К



Всесезонное трансмиссионное масло для механических коробок передач и главной передачи (двухступенчатый редуктор с цилиндрическими и спирально-коническими зубчатыми колесами) автомобилей КамАЗ и других грузовых автомобилей, работающих в умеренно жестких условиях. Благодаря высокоэффективному пакету присадок надежно защищает детали трансмиссий от износа, отложений и коррозии. Диапазон применения от -20 °С до +130 °С.

## Типовые показатели

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	ТСП-15К
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	901
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	15,0
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	103
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-27
Трибологические характеристики на четырехшариковой машине при (20±5) °С:		
индекс задира, Н	ГОСТ 9490	539
нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	3479
диаметр пятна износа, мм	ГОСТ 9490	0,48

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

Выпускается по ГОСТ 23652-2023.