

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ

Моторное масло RIDE SPECIAL 4T 15W50
SYNTHETIC MOTOR OIL 15W50

LAVR[®]
MOTOLINE

ОПИСАНИЕ:

Синтетическое моторное масло для мотоциклов с высокопроизводительными и теплонагруженными двигателями. Соответствует требованиям API SN или ниже и JASO MA/MA2. Подходит для использования с «мокрым» и «сухим» сцеплением, а также жидкостным или воздушным охлаждением. Гарантирует надежную работу двигателя в любых условиях эксплуатации, идеально подходит для длительных поездок, городского движения и внедорожных условий. Рекомендуется применять в мототехнике европейских, японских, азиатских и других производителей.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Обеспечивает плавную и стабильную работу двигателя
- Сохраняет стабильную вязкость во всем диапазоне рабочих температур
- Обладает высокими моющими и диспергирующими свойствами, эффективно удаляя отложения и предотвращая образование шлама в двигателе
- Гарантирует надежную защиту двигателя и трансмиссии в условиях экстремальных нагрузок

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Физическое состояние: текучая жидкость

Цвет: янтарный

Запах: специфический

Допуски	API SN JASO MA-2
Класс вязкости, SAE J 300	15W-50
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445	147,03 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445	20,34 мм²/с
Индекс вязкости, ASTM D2270	161
Испаряемость по NOACK, ASTM D 5800-21	6,3%
Температура вспышки, ASTM D 92	239°C
Температура застывания, ГОСТ 20287	-43°C
TBN (щелочное число), ASTM D 2896	9,14 мг KOH/г

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Специально адаптировано к требованиям 4-тактных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Необходимо соблюдать спецификации и предписания изготовителя двигателя! Оптимальная эффективность возможна только при использовании чистого, несмешанного с другими, продукта.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Осторожно! При попадании на кожу или в глаза промыть водой. Хранить в заводской упаковке, в крытых складских помещениях или под навесом, в местах, защищенных от действия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, вдали от источников воспламенения. Утилизировать в специально отведенных местах. Хранить в целостной таре производителя в хорошо проветриваемых помещениях, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, вдали от источников воспламенения. Гарантийный срок хранения 5 лет при соблюдении условий хранения. Дата и номер партии указаны на упаковке.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

1 L ПЭ канистра Art. Ln7795

4 L ПЭ канистра Art. Ln7796



Не для спецификации продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.

LLC LAVR / ООО ТД «ЛАВР», 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Энгельса, 44Д, оф. 1402, т./факс +7(351) 220-97-97, 8-800-100-67-65 (звонок по России бесплатный).
www.lavr.ru