



M-8ДМ



Сезонное моторное масло на минеральной основе для зимней эксплуатации. Применяется в высоконагруженных дизельных автомобилях с турбонаддувом (автобусы, карьерные самосвалы, бульдозеры, тяжелые промышленные трактора, грузовые автомобили, тягачи). Может применяться в дизельных двигателях без наддува с увеличенным интервалом замены. Пригодно для использования в зимний период (до -34 °С).

Типовые показатели

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	M-8ДМ
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	896
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм	ГОСТ 33	8,2
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм	ГОСТ 33	59,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	103
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	218
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-32
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	8,8

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

Выпускается по ГОСТ 8581-2021.