

ОПИСАНИЕ:

Средство для защиты и придания блеска окрашенным и металлическим элементам кузова автомобиля. Образует защитную пленку от воздействия агрессивных факторов среды, предотвращает возникновение коррозии.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Придает лакокрасочному покрытию кузова глубокий блеск, делает цвет более ярким и насыщенным
- Заполняет микротрещины и маскирует мелкие царапины
- Образует гидрофобную пленку с выраженными водоотталкивающими свойствами
- Защищает обработанную поверхность от агрессивного воздействия окружающей среды
- Сохраняет эффект до 7 моек

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: паста

Запах: специфический запах органического растворителя

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для обработки лакокрасочных поверхностей автомобилей и мотоциклов с целью очистки и придания им дополнительных защитных свойств, а также улучшения их внешнего вида.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением тщательно встряхнуть.

1. Вымыть и высушить поверхность кузова.
2. Равномерно нанести полироль на небольшой участок кузова с помощью губки или мягкой ткани.
3. Дождаться образования белого налета на поверхности кузова.
4. Располировать мягкими круговыми движениями.

Не использовать под прямыми солнечными лучами!

Применять при температуре не ниже +10°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Хранить в вертикальном положении при температуре от +2 до +30°C. Осторожно.

При попадании в глаза и на кожу промыть большим количеством воды.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

255 ml ПЭТ флакон с крышкой Art. Ln2402

