

ОПИСАНИЕ:

Профессиональный состав для быстрого восстановления и защиты поверхности лакокрасочного покрытия.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Придает лакокрасочному покрытию кузова глубокий блеск, делает цвет более ярким и насыщенным
- Заполняет микротрещины и маскирует мелкие царапины, не оставляя разводов
- Защищает обработанную поверхность от агрессивного воздействия окружающей среды
- Специальная формула обеспечивает быструю обработку, сокращая время полировки автомобиля до 10 – 15 минут
- На обработку одного автомобиля достаточно 200 – 250 мл полироля

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: вязкая непрозрачная эмульсия

Запах: специфический запах органического растворителя

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Предназначен для обработки лакокрасочных поверхностей автомобилей и мотоциклов с целью очистки и придания им дополнительных защитных свойств, а также улучшения их внешнего вида.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением встряхнуть. Не наносить на стекло, нагретую поверхность и под прямыми солнечными лучами! Обработку кузова производить последовательно, небольшими участками обработать каждую деталь кузова.

1. Вымыть автомобиль и вытереть насухо.
2. Распылить средство на участок, распределить по поверхности мягкой тканью.
3. Располировать сухой салфеткой (микрофиброй) до появления блеска и легкого скольжения ткани по кузову. Рекомендуется использовать две тканевых салфетки: одну для распределения средства по поверхности, вторую – для располировки.

На поверхность вблизи стекол наносить средство с помощью ткани.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Хранить в вертикальном положении при температуре от +2 до +30°C. Избегать попадания внутрь организма. При попадании в глаза и на кожу промыть водой.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

500 ml ПЭТ флакон с триггером Art. Ln1486

1 L ПЭ канистра Art. Ln1487

