

# ТАП-15В



Всесезонное трансмиссионное масло для применения в трансмиссиях грузовых автомобилей и для смазывания прямозубых, спирально-конических и червячных передач, в которых контактные напряжения достигают 2000 МПа, а температура масла – 130 °С. Функциональные свойства масла улучшены благодаря введению противоизносных и депрессорных присадок. Диапазон применения до -20 °С.

## Типовые показатели

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ                                                  | МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ | ТАП-15В |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>                                   | ГОСТ 3900        | 930     |
| Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с                   | ГОСТ 33          | 14,9    |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С                                 | ГОСТ 4333        | 189     |
| Температура застывания, °С                                               | ГОСТ 20287       | -21     |
| Трибологические характеристики на четырехшариковой машине при (20±5) °С: |                  |         |
| индекс задира, Н                                                         | ГОСТ 9490        | 490     |
| нагрузка сваривания, Н                                                   | ГОСТ 9490        | 3283    |

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

Выпускается по ГОСТ 23652-2023.