



N-DURO turbo

Моторные масла для грузовых автомобилей и внедорожной техники

205 л 60 л 20 л 10 л 5 л

C.N.R.G. N-Duro Turbo — линейка высококачественных масел экстра-класса для современных дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом, работающих в средних и тяжелых условиях эксплуатации. Отличаются стабильной вязкостью, стойкостью к механической деструкции, высокими противоизносными, антикоррозионными и противоокислительными свойствами. Разработаны с учетом особенностей использования в различных климатических зонах, а также с учетом работы на высокосернистом топливе. Производятся на основе высокоочищенных минеральных и синтетических базовых масел с использованием высокоэффективных сбалансированных пакетов присадок импортного производства.

Применение

Применяются в дизельных двигателях автомобилей и внедорожной техники, требующих использования масел с высоким классом по API. Благодаря своим универсальным характеристикам, идеально подходят для смешанных автопарков, что позволяет существенно сократить расходы на обслуживание техники.

Преимущества

- + Препятствуют образованию шлама на деталях двигателя
- + Высокие противокоррозионные свойства и термическая стабильность
- + Устойчивость к потере класса вязкости
- + Обеспечивают легкий пуск при отрицательных температурах
- + Отличные моющие, диспергирующие и противоизносные свойства
- + Обладают превосходными высоко- и низкотемпературными свойствами

Соответствие требованиям

10W-30:

API CH-4/SJ; **MAN** 3275-1; **Cummins** CES 20076/77;
Volvo VDS-2; **Caterpillar** ECF-1a; **Komatsu** KES 07.851.1.

10W-40, 15W-40:

API CH-4/SJ; **ACEA** E7, A3/B4; **Cummins** CES 20076/77;
MB 228.3; **Volvo** VDS-2; **Renault** RLD/RLD-2;
Caterpillar ECF-1a; ПАО «КАМАЗ»;
АО «Автодизель» (ЯМЗ).

Отзывы

 [C.N.R.G. N-Duro Turbo 10W-30 — ИООО «Цепелин Вайсрусланд» \(Минская область, Беларусь\)](#)

 [C.N.R.G. N-Duro Turbo 10W-40, 15W-40 — МБУ «СМЭУ» \(г. Калуга\)](#)

 [C.N.R.G. N-Duro Turbo 10W-30 — ООО «ГарантСтрой» \(г. Москва\)](#)

C.N.R.G. Oil Company

+7 495 510-27-74 | info@cnrg-oil.ru | www.cnrg-oil.ru
Москва, ул. Иркутская д.11, корп. 2

Номер технического паспорта: **CN031-033R**
Дата редакции: **10.07.2019**

**N-DURO turbo**

Моторные масла для грузовых автомобилей и внедорожной техники

205 л **60 л** **20 л** **10 л** **5 л****Типовые характеристики**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	10W-30	10W-40	15W-40
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	870	870	885
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	11,1	14,6	15,3
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	146	151	142
Динамическая вязкость CCS, мПа*с	ASTM D 5293	4 890 (при -25 °С)	5 130 (при -25 °С)	4 360 (при -20 °С)
Динамическая вязкость MRV, мПа*с	ASTM D 4684	27 840 (при -30 °С)	28 870 (при -30 °С)	29 330 (при -25 °С)
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 / ASTM D 4739	8,8	9	8,7
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050 / ASTM D 2896	9,68	9,9	9,57
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	1,3	1,3	1,3
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	218	218	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-37	-36	-32

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 0253-006-45169682-2015