

ТСП-10



Трансмиссионное масло для передач спирально-конического, прямозубого и червячного типа. Производится на минеральной основе с добавлением депрессорных и противозадирных присадок. Подходит для использования в северных регионах на протяжении всего года и зимой в средней полосе. Применяется в узлах, где могут возникать контактные напряжения вплоть до 2000 МПа и температурные режимы не более +110 °С.

Типовые показатели

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	ТСП-10
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	890
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	11,1
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	116
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	200
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-42
Трибологические характеристики на четырехшариковой машине при (20±5) °С:		
индекс задира, Н	ГОСТ 9490	470,4
нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	3479

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

Выпускается по ГОСТ 23652-2023.