

CNRG N-STROKE Snowdrive 2T+



CNRG N-STROKE Snowdrive 2T+ — полусинтетическое моторное масло для двухтактных бензиновых двигателей снегоходов, мотовездеходов, квадроциклов и другой мототехники, работающей в холодном климате при низких температурах. В основе продукта — смесь синтетического и минерального базового сырья с добавлением малозольного пакета присадок, который минимизирует дымность, образование нагара, лаковых отложений и шлама в двигателе. Подходит как для двигателей с системами впрыска масла, так и для двигателей, работающих на бензо-масляной смеси. Рекомендуется применять в мототехнике «Русская Механика», STELS, Yamaha, Polaris, BRP, Lynx, Arctic Cat и других производителей.

Применение

Двухтактные бензиновые двигатели снегоходов, мотовездеходов, квадроциклов и другой мототехники, работающей в холодном климате при низких температурах. Пропорции бензо-масляной смеси — в соответствии с рекомендациями производителя техники.

Преимущества

- Низкая зольность минимизирует образование нагара, лаковых отложений и шлама в двигателе
- Хорошие низкотемпературные свойства обеспечивают стабильную работу техники в холодном климате
- Снижает дымность при соблюдении рекомендованной пропорции в смеси бензина и масла
- Высокие антиокислительные и антикоррозионные свойства защищают узлы двигателя от ржавчины и коррозии
- Окрашено в красный цвет для легкого выявления в бензо-масляной смеси

Соответствие требованиям

API TC; JASO FD; ISO L-EGD.





Типовые показатели

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	Snowdrive 2T+
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	854
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	10,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	149
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ D 11362 / ASTM D 4739	1,02
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	0,09
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	140
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-40

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

Выпускается по СТО 45169682-014-2021

Дата редакции: 08.07.2025
Заменяет ранее выпущенные версии
описания данного продукта

CN297R

CNIRG