

CNRG N-STROKE Agro 4T



CNRG N-STROKE Agro 4T — линейка минеральных (N-STROKE Agro 4T) и полусинтетических (N-STROKE Agro 4T+) моторных масел для четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей генераторов, культиваторов, газонокосилок, мотоблоков, мини-тракторов, снегоуборщиков и прочей садовой техники. В основе продуктов — высокоочищенное минеральное и синтетическое базовое сырье с добавлением многофункционального пакета присадок, что придает маслу отличные антикоррозионные и противоизносные свойства. Рекомендуется применять в технике Husqvarna, STIHL, Viking, MTD, Honda, Caiman, MasterYard и других производителей.

Применение

Современные четырехтактные бензиновые и дизельные двигатели генераторов, культиваторов, газонокосилок, мотоблоков, мини-тракторов и прочей садовой техники.

Преимущества

- Высокие антиокислительные и антикоррозионные свойства защищают узлы двигателя от ржавчины и коррозии
- Высокая защита от износа деталей продлевает ресурс двигателя
- Высокая термоокислительная стабильность снижает образование нагара, лаковых отложений и шлама в двигателе, увеличивая интервал замены масла

Соответствие требованиям

N-STROKE Agro 4T:

API SG/CD.

N-STROKE Agro 4T+:

API SL/CF; JASO MA-2.





Типовые показатели

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	4T (SAE 30)	4T+ (10W-30)
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	883	872
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	11,1	10,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	96	148
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ D 11362 / ASTM D 4739	6,6	6,7
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	0,9	0,9
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	235	216
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-16	-34

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

N-STROKE Agro 4T+ выпускается по ТУ 0253-072-45169682-2016

N-STROKE Agro 4T выпускается по ТУ 0253-073-45169682-2016

Дата редакции: 08.07.2025
Заменяет ранее выпущенные версии
описания данного продукта

CN289-290R

CNIRG