

CNRG N-SERVICE ATF III Multi



Универсальная синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий. Обеспечивает надежную работу коробок передач различных типов благодаря сбалансированному пакету присадок и стабильным фрикционным характеристикам. Специально разработана для профессионального обслуживания автомобилей на станциях технического обслуживания (СТО).

Применение

Предназначено для автоматических коробок передач, где требуется жидкость уровня Dexron IIIH и аналогичных спецификаций. Может применяться в гидроусилителях рулевого управления и некоторых гидравлических системах, где допускается использование ATF.

Преимущества

- Универсальность применения в широком спектре АКПП
- Стабильные фрикционные свойства для плавного переключения передач
- Надежная защита от износа и коррозии
- Устойчивость к окислению и термическому разложению
- Отличные низкотемпературные свойства
- Снижение образования лаковых и шламовых отложений

Соответствие требованиям

GM DEXRON III G, III H; **MB** 236.3/236.6/236.9/236.10; **ZF** TE-ML 04D/05L/09/14B/16L/17C/20B; **Voith** 55.6336; **MAN** 339 Type V2/Z2; **Ford** MERCON V/WSS-M2C919-E/WSS-M2C202-B/M2C195-A/M2C922-A1/M2C924-A; **Allison** C-4; **Allison** TES 389; **Hyundai/KIA** ATF SP-III; **Aisin-Warner** JWS 3309/3314; **BMW** LT 71141/LA 2634/ETL 7045E; **VW** G 052 162/G 052 025/G 052 990/G 055 025; **Chrysler** ATF+3/+4; **Honda** Z1; **Nissan** Matic-D/J/K/W; **Toyota** T-IV/JWS 3309; **Mitsubishi** SP-II/III, ATF-J2; **Subaru** ATF-HP; **Renault** Matic D2; **Mazda** JWS3317/M-III/Type T-IV; **Suzuki** JWS 3314/3317; **VOLVO** 1161521/1161540/1161640; **SsangYong** DSIH 5M-66; **Isuzu** ATF II/III.





Типовые показатели

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	ATF III Multi
Цвет	Визуально	Красный
Плотность при 20 °С, кг/м³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	836
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	7,4
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	34,2
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	193
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	224
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-48

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.
Выпускается по СТО 45169682-057-2026



Дата редакции: 19.05.2026
Заменяет ранее выпущенные версии
описания данного продукта

CN323R

CNRG