

# И-20А



Индустриальное масло общего назначения, полученное путем селективной очистки без добавления присадок. Предназначено для смазывания наиболее распространенных узлов и механизмов оборудования в различных отраслях промышленности. Используется в качестве рабочей жидкости в гидросистемах промышленного оборудования, строительно-дорожных машин, автоматических линий, прессов, для смазывания легко- и средненагруженных зубчатых передач, направляющих качения и скольжения станков, где не требуются специальные масла.

## Типовые показатели

| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ                  | МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ | И-20А       |
|------------------------------------------|------------------|-------------|
| Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>   | ГОСТ 3900        | 869         |
| Вязкость кинематическая при 40 °С, мм    | ГОСТ 33          | 31,5        |
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ГОСТ 4333        | 218         |
| Температура застывания, °С               | ГОСТ 20287       | -15         |
| Кислотное число, мг КОН/г                | ГОСТ 5985        | 0,01        |
| Массовая доля воды, %                    | ГОСТ 2477        | Отсутствует |
| Содержание механических примесей, %      | ГОСТ 10577       | Отсутствует |
| Зольность, %                             | ГОСТ 1461        | 0,003       |

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

Выпускается по ГОСТ 20799-2022