

# Информация к продукту

## Универсальная смазка для суппортов BRAKE CONTROL



### Описание

Высокотемпературная смазка для обеспечения подвижности деталей суппортов и исключения их заклинивания. Защищает поршень и направляющие от коррозии и загрязнений. Не вымывается, не пересыхает.

### Свойства / характеристики

- Гарантирует подвижность и чистоту деталей суппорта
- Устраняет скрипы нерабочих поверхностей
- Защищает от коррозии
- Предотвращает заедания и заклинивание
- Облегчает монтаж и демонтаж в процессе ремонта тормозной системы
- Обеспечивает равномерный износ колодок
- Рабочий диапазон от -50 до +1000°C
- Безопасна для резиновых манжет и уплотнителей
- Рекомендован к применению при каждом обслуживании тормозной системы

### Физико-химические свойства

**Состав:** однородная паста белого (бежевого) цвета

Температура каплепадения не ниже 250°C по ГОСТ 6793

Пенетрация при +25°C без перемешивания, 0,1 мм 280 – 340 по ГОСТ 5346

Пенетрация при -40°C без перемешивания, 0,1 мм не менее 200 по Мод. ГОСТ 5346

Коллоидная стабильность % выделенного масла, не более 10.0 по ГОСТ 7142

### Сфера применения

Применяется для обслуживания всех типов тормозных систем автомобиля.

### Применение

Перед применением тщательно очистить направляющие и пыльники. Для направляющих суппорта:

нанести слоем толщиной 0,1 мм на чистые обезжиренные поверхности.

Для поршня суппорта: нанести слоем толщиной 0,1 мм на верхнюю часть поршня под манжету.

Для нерабочих и торцевых поверхностей колодок: нанести тонким слоем на предварительно очищенную поверхность.

Не использовать с тормозной жидкостью класса DOT 5.0. Не применять на рабочих поверхностях тормозных колодок и дисков.

### Меры предосторожности / хранение

Осторожно. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды в течение 15 минут. Если раздражение не проходит - проконсультироваться с врачом. При использовании применять средства индивидуальной защиты. Беречь от детей.

**Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).**

### Фасовки

5 г	стик-пакет	Art. Ln3528
-----	------------	-------------

**Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.**