

# Информация к продукту

## Усилитель моторного топлива



### Описание

Усилитель топлива – специальная присадка в высокооктановый бензин, которая в зависимости от качества товарного топлива способствует увеличению октанового числа на 1 – 3 единицы (95 – до 98 / 98 – до 100). Максимально улучшает процесс горения, повышает эффективность и отдачу двигателя. Подходит для применения во всех типах бензиновых двигателей,

### Свойства / характеристики

- Повышает октановое число вплоть до 100 единиц
- Улучшает сгорание топливо-воздушной смеси
- Предотвращает детонацию и калильное зажигание
- Способствует сокращению расхода топлива
- Для повышения мощности и отдачи двигателя одна упаковка применяется на 30 – 40 литров бензина
- Для стабилизации топлива одна упаковка применяется на 80 – 120 литров бензина
- Не рекомендуется для систематического применения

### Физико-химические свойства

Состав: однородная жидкость, допускается помутнение и выпадение осадка  
Плотность при 20°C: не менее 0,83 г/см<sup>3</sup>

### Сфера применения

Применяется для бензиновых двигателей любого типа.

### Применение

Перед применением прогреть до комнатной температуры.

1. Рассчитать дозировку в соответствии с задачей по коррекции топлива
2. Залить в топливный бак непосредственно перед заправкой
3. Израсходовать бензин без дозаправки.

### Меры предосторожности / хранение

Огнеопасно. Осторожно. Беречь от детей. Хранить в вертикальном положении при температуре  $\pm 30^{\circ}\text{C}$  вдали от огня и раскаленных предметов.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

### Фасовки

310 мл      полимерная упаковка      Art. Ln2127-L

Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.