

CNRG N-SERVICE GL-4/5 75W-90



Универсальное полностью синтетическое трансмиссионное масло для механических коробок передач и ведущих мостов. Обеспечивает надежную защиту узлов трансмиссии при различных режимах эксплуатации. Специально разработано для профессионального обслуживания автомобилей на станциях технического обслуживания (СТО).

Применение

Рекомендуется для механических коробок передач, раздаточных коробок и ведущих мостов, где допускается применение масел уровней GL-4 или GL-5. Подходит для легковых и коммерческих автомобилей.

Преимущества

- Универсальность применения (МКПП и мосты)
- Высокая защита от износа
- Отличные противозадирные свойства
- Стабильная работа при высоких нагрузках и температурах
- Улучшенные низкотемпературные характеристики
- Продленный срок службы масла

Соответствие требованиям

API GL-4/GL-5; **MT**-1; **MIL**-L-2105B/C/D; **MIL**-PRF-2105E; **ZF** TE-ML 02B/05B/07A/08A/12/16F/17B/19C/21B; **MAN** 341 Type Z2/E3, 342 Type M3, M3343 Type S; **Volvo** 97312; **Scania** STO 1:0; **DAF** ; **MB** 235.8.

Типовые показатели

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	75W-90
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	859
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	15,4
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	186
Вязкость динамическая, мПа*с (сП)	ГОСТ 1929	112 300 при -40 °С
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	226
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-44
Коррозия пластинок из стали и меди, баллы	ГОСТ 2917	1b
Трибологические характеристики на четырехшариковой машине при (20±5) °С:		
индекс задира, Н	ГОСТ 9490	540
нагрузка сваривания, Н	ГОСТ 9490	3 479
диаметр пятна износа, мм	ГОСТ 9490	0,6

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации. Выпускается по СТО 45169682-057-2026



Дата редакции: 20.05.2026
Заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта

CN325R