

CNRG N-FORCE Special GV



Полностью синтетическое среднезольное моторное масло, соответствующее требованиям самых современных допусков автопроизводителей. Производится на основе комплекса высококачественных синтетических, полиальфаолефиновых (ПАО, Группа IV) и полиэфирных (эстеры, Группа V) базовых масел и высокотехнологичного пакета присадок. Совместимо с системами доочистки выхлопных газов, отлично подходит для турбированных двигателей, защищает двигатель от детонации — преждевременного воспламенения топливной смеси (LSPI), продлевает срок службы цепи ГРМ, предотвращает образование нагара на поршнях двигателя.

Применение

Предназначено для современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе оснащенных системами снижения токсичности выхлопных газов, сажевыми фильтрами и каталитическими нейтрализаторами.

Рекомендуется для применения в двигателях автомобилей: VOLVO, GEELY, BELGEE, CHERY, EXEED, Omoda, Jetour, Kaiyi, GreatWall, HAVAL, TANK, JAC, BAIC.



Преимущества

- Предотвращает эффект LSPI, обеспечивает превосходную защиту цепи ГРМ и поршней от нагара
- Отличные антиокислительные и антикоррозионные свойства
- Благодаря превосходным низкотемпературным свойствам обеспечивает отличный пуск двигателя при отрицательных температурах
- Улучшенные показатели топливной экономичности
- Адаптировано для работы в городском режиме «старт-стоп»
- Превосходные показатели испаряемости масла на угар
- Масло класса MidSAPS с пониженным содержанием серы, фосфора и сульфатной золы
- Подходит для использования в автомобилях с системами доочистки отработанных газов



N-TECHNOLOGY

Все масла линейки N-FORCE Special DE производятся с применением технологии N-Technology, что обеспечивает ультравысокие эксплуатационные характеристики, превосходящие требования современных международных стандартов и OEM-производителей.



Подробнее об этой технологии читайте на сайте n-force.ru

Соответствие требованиям



ACEA C5; API SP; VOLVO VCC RBS0-2AE.

Типовые показатели

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	0W-20
Плотность при 15 °C, кг/м³	ГОСТ 3900 / ASTM D 1298	847
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	8,53
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	163
Динамическая вязкость CCS, мПа*с	ASTM D 5293	5 310 (при -35 °C)
Динамическая вязкость MRV, мПа*с	ASTM D 4684	20 246 (при -40 °C)
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050 / ASTM D 2896	8,94
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	0,79
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	238
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-45
Испаряемость по NOACK	ASTM D 5800	9,8

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.
Выпускается по СТО 45169682-034-2024

Дата редакции: 16.07.2025
Заменяет ранее выпущенные версии
описания данного продукта

CN288R

