

### ОПИСАНИЕ:

Специализированный состав для очистки датчиков массового расхода воздуха (ДМРВ / MAF). Удаляет пыль, сажу и масляную пленку с чувствительных элементов датчика без разборки узла, совместим с нитевыми и пленочными датчиками бензиновых и дизельных двигателей.

### СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Нормализует расход топлива
- Подходит для всех типов датчиков
- Помогает стабилизировать обороты
- Быстро испаряется и не требует протирки
- Не оставляет масляной или липкой пленки
- Растворяет загрязнения на чувствительных элементах датчика

### ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Состав: бесцветная легколетучая жидкость

### СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для чистки и сервисного обслуживания датчиков ДМРВ (MAF)

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Очистку производить на заглушенном двигателе!

1. Отсоединить электрический разъем.
2. Демонтировать датчик массового расхода воздуха.
3. С расстояния 10 – 15 см обильно распылить состав на чувствительный элемент датчика.
4. Дождаться высыхания состава, при необходимости повторить процедуру.
5. Установить датчик на место, убедиться в правильности сборки перед запуском.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Баллон под давлением! Огнеопасно. Предохранять от действия прямых солнечных лучей, ударов и нагрева свыше +50°C. Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов. Не разбирать. Избегать попадания внутрь организма. Избегать попадания в глаза. Обладает сенсibiliзирующим действием при контакте с кожей. В случае попадания состава в глаза или на кожу обильно промыть проточной водой с мылом, при необходимости обратиться

к врачу. При работе рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки, респиратор). После использования или по истечении срока годности, баллон утилизировать как бытовые отходы.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

### ФАСОВКИ:

335 ml аэрозольный баллон Art. Ln3723

