

**SCOOTER EXPERT 2T****Моторное масло для 2-х тактных двигателей скутеров  
Technosynthese® – Малодымное****ПРИМЕНЕНИЕ**

Предназначено для всех скутеров, которые ежедневно используются в городских условиях. Применяется в 2-х тактных двигателях с прямым впрыском или карбюратором.

Может применяться в системах с автоматической подачей масла или предварительно смешиваться с топливом.

Может применяться с этилированным и неэтилированным бензином, этанолом

Совместимо с каталитическими нейтрализаторами.

**УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ****СТАНДАРТЫ**

API TC

ISO -L-EGD

JASO FD - 033MOT071

Моторное масло Technosynthese®, разработано для 2-х тактных двигателей скутеров, работающих при очень высоких оборотах.

Усилено синтетическими базовыми компонентами, обеспечивает прочность масляной плёнки и высокие противоизносные свойства.

Предотвращает образование отложений и обеспечивает чистоту всех деталей двигателя: камеры сгорания, свечей зажигания, днища поршня, канавок поршневых колец, выпускных окон, выхлопной трубы...

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

Рекомендуемая концентрация для предварительного смешивания: от 2% до 4% (от 50:1 до 25:1) согласно рекомендациям производителей техники и может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

**ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Цвет

Визуально

Зелёный

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.



## SCOOTER EXPERT 2T

Моторное масло для 2-х тактных двигателей скутеров  
Technosynthese® – Малодымное

Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.857
Viscosity at 40°C (104°F)	ASTM D445	65.2 мм <sup>2</sup> /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	9.8 мм <sup>2</sup> /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	133.0
общее щелочное число	ASTM D2896	1.0 мг KOH / г
точка возгорания	ASTM D92	144.0 °C / 291.0 °F