



M-16Г2ЦС



Моторное масло для судовых тронковых двигателей М-16Г2ЦС. Применяется для смазывания циркуляционных смазочных систем судовых тронковых и крейцкопфных дизелей повышенной степени форсирования, лубрикаторных систем смазки цилиндров малооборотных дизелей, для которых рекомендованы масла класса вязкости SAE 40 при работе на высокосернистых тяжелых топливах с содержанием серы до 1,5%. Производится из базовых минеральных масел со специальным пакетом присадок, позволяющих предотвращать образование коррозии при воздействии морской воды. Диапазон применения от -10 °С до +45 °С.

Типовые показатели

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	М-16Г2ЦС
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	901
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм	ГОСТ 33	16,3
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм	ГОСТ 33	183,0
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	92
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	255
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-10
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	9,4

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.
Выпускается по ГОСТ 12337-2020.