

И-40А



Индустриальное масло общего назначения, полученное путем селективной очистки без добавления присадок. Предназначено для смазывания наиболее распространенных узлов и механизмов оборудования в различных отраслях промышленности. Используется в качестве рабочей жидкости в гидросистемах промышленного оборудования, строительно-дорожных машин, автоматических линий, прессов, для смазывания легко- и средненагруженных зубчатых передач, направляющих качения и скольжения станков, где не требуются специальные масла.

Типовые показатели

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	И-40А
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	875
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм	ГОСТ 33	69,2
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	228
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-15
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 5985	0,02
Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	Отсутствует
Содержание механических примесей, %	ГОСТ 10577	Отсутствует
Зольность, %	ГОСТ 1461	0,003

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.

Выпускается по ГОСТ 20799-2022