



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

C.N.R.G.TM
Энергия притяжения



N-FORCE supreme

Моторные масла для легковых автомобилей

205 л 60 л 20 л 4 л 1 л

C.N.R.G. N-Force Supreme — линейка полностью синтетических (**5W-40**) и полусинтетических (**10W-40**) моторных масел нового поколения, соответствующих по своим эксплуатационным характеристикам последним требованиям классификации API (Американский институт нефти). Производятся на основе высококачественных базовых масел и сбалансированного пакета присадок, что обеспечивает превосходные эксплуатационные характеристики и соблюдение строгих требований, предъявляемых к маслам данного класса.

Преимущества

- + Обладают высокой стойкостью к старению, что дает превосходные вязкостно-температурные свойства в течение всего срока эксплуатации
- + Препятствуют образованию шлама и задиrow на деталях двигателя
- + Отличные смазывающие свойства и стабильность масляной пленки обеспечивают надежную защиту двигателя даже в самых тяжелых условиях эксплуатации
- + Благодаря превосходным низкотемпературным свойствам обеспечивают отличный пуск двигателя при низких температурах
- + Идеально подходят для городского режима эксплуатации «старт-стоп»

Применение

Предназначены для использования во всех типах бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без.

Соответствие требованиям

5W-40:

API SN/CF; **ACEA** A3/B4; **MB** 229.5; **BMW** Longlife-01; **VW** 502 00/505 00; **Renault** RN 0700/0710; **PSA** B71 2296; **Fiat** 9.55535-N2/Z2; **GM** LL-B-025.

10W-40:

API SN/CF; **ACEA** A3/B4; **MB** 229.3; **BMW** Longlife-01; **VW** 502 00/505 00; **Renault** RN 0700/0710; **PSA** B71 2294, B71 2300; **Fiat** 9.55535-G2; **GM** LL-A/B-025.

Синтетическое
моторное масло

N-FORCE
supreme

заряжен
по полной



C.N.R.G. Oil Company

+7 495 510-27-74 | info@cnrg-oil.ru | www.cnrg-oil.ru
Москва, ул. Иркутская д.11, корп. 2

Номер технического паспорта: CN025-026R

Дата редакции: 19.05.2021

**N-FORCE** *supreme*

Моторные масла для легковых автомобилей

205 л **60 л** **20 л** **4 л** **1 л****Типовые характеристики**

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	5W-40	10W-40
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	852	860
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	14	14,6
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	166	161
Динамическая вязкость CCS, мПа*с	ASTM D 5293	4 954 (при -30 °С)	5 200 (при -25 °С)
Динамическая вязкость MRV, мПа*с	ASTM D 4684	27 580 (при -35 °С)	28 430 (при -30 °С)
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362 / ASTM D 4739	9,5	9,6
Щелочное число, мг КОН/г	ГОСТ 30050 / ASTM D 2896	10,45	10,56
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	1,2	1,2
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	220	228
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-42	-39

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 0253-026-45169682-2016

ОТЗЫВЫ[C.N.R.G. N-Force Supreme 5W-40 — ООО «ГарантСтрой» \(г. Москва\)](#)