



1 л

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

**C.N.R.G.**<sup>TM</sup>  
Энергия притяжения



**CHAIN OIL**

Цепные масла

**C.N.R.G. Chain Oil** — линейка всепогодных масел для смазывания пильных цепей, направляющих пильных шин и ведущих звездочек всех типов цепных пил. Специальный пакет присадок придает продукту необходимую липкость для сокращения разбрызгивания и стекания масла при работе и простое, благодаря чему снижается расход масла. Защищает трущиеся узлы от износа и коррозии, препятствует перегреву шины и увеличивает ресурс цепи. Подходит для круглогодичного использования. Рекомендуется применять в цепных пилах **Husqvarna, STIHL, Huter, Echo, Makita, Patriot, Калибр** и других производителей.

## Преимущества

- + Защита от ржавчины и коррозии
- + Защита от износа и продление срока службы пильной цепи, шины, звездочки
- + Сокращение расхода масла благодаря отличным адгезионным свойствам
- + Круглогодичное использование

## Применение

Смазывание пильных цепей, направляющих пильных шин и ведущих звездочек всех типов цепных пил.

## Типовые характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	CHAIN OIL
Плотность при 15 °С, г/см <sup>3</sup>	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	870
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	11,2
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	110
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-33

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по ТУ 0253-074-45169682-2016

**C.N.R.G. Oil Company**

+7 495 510-27-74 | [info@cnrg-oil.ru](mailto:info@cnrg-oil.ru) | [www.cnrg-oil.ru](http://www.cnrg-oil.ru)  
Москва, ул. Иркутская д.11, корп. 2

Номер технического паспорта: **CN162R**

Дата редакции: **10.07.2019**