

Информация к продукту

Адгезионная смазка



Описание

Специализированное средство для смазывания и защиты от коррозии узлов, работающих при повышенных нагрузках. Уменьшает трение, шум, износ деталей. Обладает высокой адгезией к вертикальным поверхностям, не стекает.

Свойства / характеристики

- Смазывает узлы, подверженные регулярным нагрузкам
- Защищает от влаги и препятствует коррозии
- Отлично фиксируется на вертикальных поверхностях
- Снижает трение, шум, износ деталей
- Удобно наносится благодаря удлиняющей трубке
- Обеспечивает длительную защиту

Физико-химические свойства

Состав: прозрачная жидкость с белым оттенком

Сфера применения

Применяется для обслуживания узлов, подверженных высоким нагрузкам.

Применение

Перед применением тщательно встряхнуть. Для достижения наилучшего результата использовать при температуре баллона выше +10°C. Распылить средство с расстояния 10 – 20 см на обрабатываемые поверхности.

Меры предосторожности / хранение

Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C в недоступных для детей местах. Температура транспортировки ±30°C.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

Фасовки

| | | |
|--------|--------------------|-------------|
| 210 мл | аэрозольный баллон | Art. Ln1482 |
| 650 мл | аэрозольный баллон | Art. Ln3507 |

Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.