

MOTUL**GARDEN 4T 15W-40**

**Моторное масло для 4-х тактных двигателей моторизированных садовых инструментов
Для бензиновых и дизельных двигателей
SAE 15W-40
Минеральное**

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально разработано для моторизированных садовых инструментов и малой сельскохозяйственной техники.

Применяется для всех 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей, атмосферных или с турбонаддувом.

Газонокосилки, сенокосилки, самоходные газонокосилки, почвообрабатывающие машины, лёгкие трактора и т.д.

Совместимо со всеми типами топлива: этилированный и неэтилированный бензин, дизельное топливо, этанол, биотоплива.

Применяется для всех типов 4-х тактных бензиновых двигателей, в т.ч. оснащенных каталитическим нейтрализатором.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ API SF/CD

Обеспечивает чистоту металлических поверхностей.

Защищает двигатель от коррозии при межсезонном хранении.

Обладает моюще-диспергирующими свойствами.

Обеспечивает лёгкий низкотемпературный запуск двигателя, обладает высокой стойкостью при высоких температурах.

Высокая стойкость к окислению, обеспечивает противоизносную защиту.

Обладает антикоррозионными и антипенными свойствами.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

MOTUL GARDEN 4T SAE 15W-40, при необходимости, может смешиваться с маслами на минеральной и синтетической основе.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

02/22

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - info@ru.motul.com

motul.com

MOTUL**GARDEN 4T 15W-40**

**Моторное масло для 4-х тактных двигателей моторизированных садовых инструментов
Для бензиновых и дизельных двигателей
SAE 15W-40
Минеральное**

**ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ**

Класс вязкости	SAE J 300	15W-40
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.877
Viscosity at 40°C (104°F)	ASTM D445	99.1 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	13.4 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	134.0
точка застывания	ASTM D97	-33.0 °C / -27.4 °F
общее щелочное число	ASTM D2896	7.8 мг KOH / г
точка возгорания	ASTM D92	234.0 °C / 453.2 °F