



GARDEN 4T SAE 30

Моторное масло для 4-х тактных двигателей моторизированных садовых инструментов
SAE 30
Минеральное

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально разработано для моторизированных садовых инструментов и малой сельскохозяйственной техники.

Применяется для всех 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей, атмосферных или с турбонаддувом.

Газонокосилки, сенокосилки, самоходные газонокосилки, почвообрабатывающие машины, лёгкие трактора и т.д.

Совместимо со всеми типами топлива: этилированный и неэтилированный бензин, дизельное топливо, этанол, биотоплива.

Применяется для всех типов 4-х тактных бензиновых двигателей, в т.ч. оснащенных каталитическим нейтрализатором.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ API SG/CD

Обеспечивает чистоту металлических поверхностей.

Защищает двигатель от коррозии при межсезонном хранении.

Обладает моюще-диспергирующими свойствами.

Обеспечивает лёгкий низкотемпературный запуск двигателя, обладает высокой стойкостью при высоких температурах.

Высокая стойкость к окислению, обеспечивает противоизносную защиту.

Обладает антикоррозионными и антипенными свойствами.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации.

MOTUL GARDEN 4T SAE 30, при необходимости, может смешиваться с маслами на минеральной и синтетической основе.



GARDEN 4T SAE 30

Моторное масло для 4-х тактных двигателей моторизированных садовых инструментов
SAE 30
Минеральное

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Класс вязкости	SAE J 300	30
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.884
Viscosity at 40°C (104°F)	ASTM D445	81.5 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	10.5 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	112.0
точка застывания	ASTM D97	-21.0 °C / -5.8 °F
общее щелочное число	ASTM D2896	7.8 мг KOH / г
точка возгорания	ASTM D92	224.0 °C / 435.2 °F