

ОПИСАНИЕ:

Присадка на основе запатентованного комплекса LAVR ISP/DET™ и катализатора горения подходит для бензиновых и дизельных двигателей. При регулярном применении устраняет последствия заправки некачественным топливом и поддерживает чистоту всей топливной системы двигателя.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Придает топливу высокие моющие свойства
- Содержит катализатор горения, обеспечивающий полноту сгорания рабочей смеси
- Продлевает срок службы топливных насосов и форсунок
- Нормализует расхода топлива
- Одна упаковка рассчитана на 40 – 60 литров топлива

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Состав: однородная жидкость, допускается помутнение и выпадение осадка

Плотность при 20°C: не менее 0,80 г/см³

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для всех типов бензиновых и дизельных двигателей.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением прогреть до комнатной температуры.

1. Залить в топливный бак непосредственно перед заправкой.
2. Израсходовать топливо без дозаправки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Огнеопасно. Осторожно. При попадании в глаза или на кожу промыть большим количеством воды. Беречь от детей. Хранить в вертикальном положении при температуре ±30°C.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

120 ml ПЭТ флакон Art. Ln2126

3x120 ml ПЭТ флакон Art. Ln9154

9x120 ml ПЭТ флакон Art. Ln9155

