

## Информация к продукту

### 5-минутная промывка двигателя для коммерческого транспорта

---

#### Описание

5-минутная промывка – специальная присадка в моторное масло для очистки масляных систем всех типов бензиновых и дизельных двигателей большого объема легковых и грузовых автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники. Комплексно воздействует на систему смазки, очищает ее от эксплуатационных загрязнений и уменьшает несливаемый остаток. Содержит корректор вязкости для гарантии безопасности процедуры.

#### Свойства / характеристики

- Расщепляет и выводит нагарные и лаковые отложения, продукты распада масла, частицы износа механизмов
- Очищает гидрокомпенсаторы и гидронатяжители
- Увеличивает срок службы масла на 10 – 20% за счет уменьшения несливаемого остатка более чем в два раза
- Снижает риск закоксовывания ЦПГ при регулярном применении
- Не забивает маслоприемник
- Состав содержит корректор вязкости на случай разжижения масла топливом
- Не содержит растворителей и безопасен для РТИ и ЛКП поддона картера
- Совместим со всеми видами моторных масел
- Объем промывки подбирается из расчета 1000 мл на 8 – 10 л моторного масла
- Рекомендован при каждой замене масла, смене типа масла и превышении межсервисных интервалов

#### Физико-химические свойства

**Состав:** однородная прозрачная жидкость красного цвета

**Плотность:** 0,80 – 0,86 (г/см<sup>3</sup>)

#### Сфера применения

Применяется для систем смазки всех типов бензиновых и дизельных двигателей спецтехники и грузовых автомобилей.

#### Применение

Подходит как для самостоятельного использования, так и в качестве сервисного средства.

1. Прогреть двигатель до рабочей температуры

2. Залить состав в маслозаливную горловину и запустить двигатель
3. Дать поработать на холостом ходу в течение 5 минут. Движение на автомобиле запрещено!
4. Заглушить двигатель и слить отработанное масло
5. Заменить масляный фильтр и залить новое масло.

#### Меры предосторожности / хранение

Хранить в вертикальном положении при  $t \pm 30^{\circ}\text{C}$  вдали от источников огня и раскаленных предметов. Огнеопасно. Осторожно. Беречь от детей.

**Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).**

#### Фасовки

1 л полимерная упаковка

Art. Ln1004

**Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.**