

# Информация к продукту

## Реставратор фар



### Описание

Средство для восстановления прозрачности пластиковых фар автомобиля. Препарат удаляет царапины и помутнения, образующиеся при длительной эксплуатации. Полный комплект для применения и подробная инструкция позволяют достичь состояния новых фар после обработки и значительно увеличить эффективность работы ламп. Особый состав обеспечивает продолжительный результат после полировки.

### Свойства / характеристики

- Полностью удаляет помутнения, царапины, пожелтевший слой пластика и восстанавливает прозрачность.
- Увеличивает дальность и яркость светового потока фары.
- Восстанавливает даже старые фары до состояния новых.
- Образует защитную пленку из полимеров и надолго сохраняет достигнутый эффект.

### Физико-химические свойства

**Внешний вид:** вязкая непрозрачная эмульсия от белого до кремового цвета.

**Запах:** соответствует отдушке.

### Сфера применения

Набор абразивных материалов и финишная паста для полировки пластиковых фар автомобилей.

### Применение

1. Помойте и высушите обрабатываемую поверхность.
2. Наклейте на область вокруг фар малярный скотч, чтобы защитить лакокрасочное покрытие от возможных повреждений абразивом.
3. Избегайте чрезмерного давления на поверхность фары во избежание трещин!
4. Возьмите входящую в набор шлифовальную бумагу №1 (номера указаны на оборотной стороне листов) и мягкими круговыми движениями обработайте фару до удаления желтизны и грубых царапин. Протрите поверхность влажной тканью.
5. Аналогичным образом проведите обработку поверхности шлифовальной бумагой №2, добива-

ясь ровного (однородного) матового состояния. Протрите поверхность влажной тканью.

6. С помощью шлифовальной бумаги №3 проведите предфинишную обработку фары, затем протрите влажной тканью.

7. Для финишной обработки и нанесения защитного покрытия возьмите небольшое количество средства с помощью специального пластикового шпателя. Равномерно распределите по поверхности фары. Через 1 минуту располируйте сухой мягкой тканью до полного восстановления прозрачности.

### Меры предосторожности / хранение

Хранить в защищенном от света месте при температуре от +2 до +30°C в закрытой таре.

**Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).**

### Фасовки

20 мл ПЭТ банка, шлифовальные шкурки Art. Ln1468

**Не для спецификаций продукции. Технические данные, содержащиеся в настоящем документе, предназначены только для ссылки. Пожалуйста, свяжитесь с отделом технической поддержки ТД «ЛАВР» за помощью и рекомендациями для вашего конкретного применения.**