CNRG N-STROKE
Snowdrive 4T Synthetic 0W-40



Полностью синтетическое моторное масло, разработанное специально для современных четырехтактных бензиновых двигателей снегоходов. Производится на основе комбинации высокоиндексных гидрокрекинговых (Группа III+) и полиальфаолефиновых (ПАО, Группа IV) базовых масел с использованием современного пакета присадок, обеспечивающего надежную защиту двигателя при эксплуатации в условиях экстремально низких температур и высоких нагрузок.

Применение

Рекомендуется для применения в четырехтактных снегоходах «Русская Механика», STELS, Yamaha, Polaris, BRP, Lynx, Arctic Cat и других производителей, где производителем предписано использование масел уровня API SN и JASO MA-2.

Преимущества

- Превосходные низкотемпературные свойства обеспечивают быстрый пуск двигателя и надежную циркуляцию масла при сильных морозах
- Высокая защита от износа снижает трение и увеличивает ресурс двигателя даже при интенсивной эксплуатации
- Высокая термоокислительная стабильность предотвращает образование нагара, лаковых отложений и шлама, сохраняя чистоту двигателя
- Эффективная защита от коррозии предотвращает повреждение деталей при эксплуатации в условиях высокой влажности и перепадов температур
- Стабильная вязкость обеспечивает надежную масляную пленку при длительной работе двигателя под высокой нагрузкой

Соответствие требованиям

API SN
JASO MA-2

Типовые характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	4T 0W-40
Плотность при 15 °C, кг/м³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	840
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	14,39
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	186
Динамическая вязкость CCS, мПа*с	ASTM D 5293	2 929 (при -35 °C)
Динамическая вязкость MRV, мПа*с	ASTM D 4684	28 720 (при -40 °C)
Щелочное число, мг KOH/г	ГОСТ 11362 / ASTM D 4739	8,98
Массовая доля сульфатной золы, %	ГОСТ 12417	0,88
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	228
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-51

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по СТО 45169682-014-2021

Дата редакции: 23.09.2026
Заменяет ранее выпущенные версии описания данного продукта

CN331R