



Синяя пластичная смазка MT-140 EP-2



Многоцелевая высокотемпературная смазка синего цвета на основе литиевого мыла с противозадирным (EP) пакетом присадок. Благодаря отличным эксплуатационным характеристикам подходит для самых тяжелых условий эксплуатации – при высоких рабочих температурах до +120 °С, загрязнении узлов трения пылью и водой, больших механических нагрузках и длительных временных интервалах между заменами смазки.

Применение

Высоконагруженные подшипники скольжения, шариковые и роликовые подшипники, подшипники ступиц и других узлов трения в автомобильной, внедорожной, горнодобывающей, лесозаготовительной технике и различных видах промышленного оборудования.

Преимущества

- Широкий рабочий диапазон температур от -30 °С до +120 °С (кратковременно до +140 °С);
- Защищает узлы трения при высоких или ударных нагрузках и вибрациях от износа;
- Защищает узлы трения от коррозии;
- Устойчива к вымыванию водой и подходит для оборудования, где присутствует влага

Соответствие требованиям

NLGI 2
DIN 51502 KP2K-30

Типовые показатели

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	MT-140
Цвет, внешний вид	Визуально	Синий
Тип загустителя	–	Литиевое мыло
Температура каплепадения, °С	ГОСТ 6793	>180
Пенетрация при 20 °С с перемещением, мм ¹	ГОСТ 5346	248
Предел прочности, Па (гс/см):		
– при 20 °С	ГОСТ 7143	980
– при 80 °С		450
Содержание механических примесей, %	ГОСТ 6479	Отсутствие
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	140
Рабочий диапазон температур	–	от -30 °С до +120 °С

Типовые показатели продукта не являются спецификацией производителя и могут изменяться в пределах требований нормативной документации.
Выпускается по СТО 45169682-042-2025.

Дата редакции: 29.07.2025
Заменяет ранее выпущенные версии
описания данного продукта

NF-702R