



N-DUSTRIAL hydraulic HLP

Гидравлические масла для стационарной техники

205 л **20 л**

C.N.R.G. N-Dustrial Hydraulic HLP — линейка высококачественных гидравлических масел промышленного назначения, разработанных с учетом современных требований стандартизации. Производятся на основе высокоочищенных минеральных базовых масел. Отличаются высокими рабочими показателями и широким спектром применения.

Преимущества

- + Превосходные вязкостно-температурные свойства
- + Высокая устойчивость к сжатию
- + Высокая износоустойчивость
- + Надежная защита от коррозии
- + Нейтральны по отношению к прокладочным материалам
- + Отличные деэмульгирующие и антипенные свойства
- + Устойчивость к окислению
- + Гидролитическая стабильность

Применение

Разработаны специально для использования в гидросистемах станков, автоматических линий, тяжелых прессов и прочего современного зарубежного и отечественного оборудования, требующего применения высококачественных легированных масел.

Соответствие требованиям

DIN 51524-2 (HLP)

Типовые характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	HLP 32	HLP 46	HLP 68
Класс вязкости по ISO	—	32	46	68
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	870	873	878
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	31,1	46,8	69,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	95	98	97
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,6	0,6	0,6
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	210	215	218
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-23	-21	-18
Класс чистоты	ГОСТ 17216	10	10	10

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по СТО 45169682-004-2019

C.N.R.G. Oil Company

+7 495 510-27-74 | info@cnrg-oil.ru | www.cnrg-oil.ru
Москва, ул. Иркутская д.11, корп. 2

Номер технического паспорта: **CN177-178R**

Дата редакции: **27.11.2019**