

ОПИСАНИЕ:

Универсальное холодное воронение восстанавливает внешнее покрытие оружия в короткие сроки без запекания. Образуется прочное покрытие без коррозии.

СВОЙСТВА/ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Устойчиво к истиранию
- Защищает металл от ржавчины
- Обеспечивает насыщенный черный оттенок
- Не требует сложной подготовки поверхности

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Внешний вид: однородная жидкость синего цвета

Запах: специфический

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Восстановление внешнего вида оружия и защита от коррозии.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед применением тщательно встряхнуть!

Перед воронением разрядить оружие.

1. Тщательно очистить и обезжирить металлические поверхности. Убедиться, что они сухие и без ржавчины.
2. Используя кисть или ватный диск, равномерно нанести средство на подготовленную поверхность. Избегать попадания на другие элементы оружия, не требующие обработки.
3. Оставить средство на поверхности на 3 – 5 минут, чтобы оно вступило в реакцию с металлом. **ВНИМАНИЕ! В процессе реакции состава возможно образование белесо-зеленого окисла.**
4. После выдержки аккуратно протереть поверхность мягкой безворсовой тканью. При необходимости повторить пункт 2 для достижения желаемого оттенка и равномерности покрытия.
5. Для защиты и усиления эффекта нанести тонкий слой оружейного масла Ln3815.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ХРАНЕНИЕ:

Опасно. Избегать попадания внутрь организма. Избегать попадания в глаза и на кожу, в случае

попадания обильно смыть проточной водой с мылом, при необходимости обратиться к врачу. При работе рекомендуется использование средств индивидуальной защиты (перчатки, очки). После использования или по истечении срока годности утилизировать как бытовые отходы. Беречь от детей.

Хранить в вертикальном положении при температуре от +5 до +30°C в недоступных для детей местах. Температура транспортировки от +5 до +30°C.

Гарантийный срок хранения 24 месяца

при соблюдении условий хранения. Дата производства и номер партии указаны на упаковке.

Для получения информации о безопасном обращении с этим продуктом обратитесь к паспорту безопасности (MSDS).

ФАСОВКИ:

125 мл ПЭТ флакон Art. Ln3824

